

碳钢铁板法兰生产厂家

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 碳钢铁板法兰生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州厚创管道装备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐山县盐山镇南隅村（注册地址） |
| 联系电话 | 17331729618 |

产品详情

碳钢铁板法兰特点及参数：高压碳钢法兰紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现密封。由于高压碳钢法兰在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。型号C美标A105大概0.9%(标准是1.05Max随碳含量递减可以到1.65%Max)至于16Mn含量大概在1.3%左右(标准1.2%~1.6%)日标S25C的话就比较低在0.6%以下。

碳钢铁板法兰是坯料沿轴线方向锻粗成形，锻件的水平投影多呈均匀对称形状。选择模锻工步时，按其成形难易程度分为：普通锻件、高轮毂深孔锻件等情况。通过锻粗去掉坯料柱面上的氧化皮，然后再将坯料翻转立起轻轻锻压，去掉端面上的氧化皮。锻粗后的坯料直径以超过轮幅，达到轮缘的中部为宜，这样不致产生折叠并能使轮毂处充满，碳钢法兰直径较大，在一台锻锤上布置不下锻粗台的情况下，可采用两台锻锤联合锻造。一台锤锻粗，另一台锤终锻，由于锻件容易充满，锻粗直径尽可能接近终锻，

使碳钢法兰坯料在终锻中的准确且可避免产生折叠。

碳钢法兰所使用的领域比较特殊，所以它要求的材质光滑、抗拉、抗压、抗扭等特性，它可以在高压力的环境下使用而不会扭曲变形。因为碳钢本身的毛刺很少，所以它的摩擦力也很小，能够更有效的应用在设备当中。铁板法兰生产厂家