

EEFL镇流器

产品名称	EEFL镇流器
公司名称	东莞市常平菁浩远照明器材厂
价格	55.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇袁山贝村福发工业园A栋4楼
联系电话	86-076989110295 15118222279

产品详情

产品技术参数

产品规格	输入电压	输入功率	输入电流	功率因数	环境温度	灯管数量
一拖30	220V ± 15%	180W	0.82A	0.99	-10 ~ 50	20 ~ 30支
一拖20	220V ± 15%	130W	0.98A	0.6	-10 ~ 50	10 ~ 20支
一拖10	220V ± 15%	60W	0.45A	0.6	-10 ~ 50	5 ~ 10支
一拖5	220V ± 15%	30W	0.22A	0.6	-10 ~ 50	3 ~ 5支

注：以上规格电子逆变器均配 ϕ 8mm管径、长度1.2-1.5米的常规EEFL冷阴极灯管。

接线方法：

注意事项：

- 1、市电要求：AC185 ~ 250V , 50/60Hz。
- 2、数量要求：所有产品与灯管的匹配数量不能超出上面的灯管数量范围。
- 3、接线要求：按照产品的标签接线图示，正确连接逆变器的输入与输出线，且灯管的连接线为5KV以上的高压线，电子逆变器的输出线与灯管的连接线扭接在一起时需涂上防电硅橡胶后方可用高压帽将接口旋钮封闭，切勿用电胶布封包接口，否则将有发生打火甚至火灾的危险,多个逆变器同时使用时输出线尽量短，不要超过1.5米，输出线不能捆绑在一起，否则会产生互相干扰，损坏逆变器。
- 4、配件要求：与EEFL冷阴极灯管的电极连接的灯头卡需安装到位、旋紧，切勿松弛或接触不良，否则也将有烧毁灯头卡与高压线，甚至引起火的危险。请勿使用非标准灯管套头。安装要求：普通型EEFL电子逆变器只适用于室内或防潮、防湿地方使用，若在室外安装应使用防水型EEFL电子逆变器和与之配套的防水配件。
- 5、质保问题：本公司承诺，凡购买本公司的电子逆变器从出厂日期起，在不超出产品规格限制灯管数量的使用范围和环境温度在-10 ~ 50 的条件下正常使用，质保1年，否则，不在保修之内。