

批发开关，红外线人体感应开关，智能声光控开关，分体感应器，价格，

产品名称	批发开关，红外线人体感应开关，智能声光控开关，分体感应器，价格，
公司名称	中山市古镇艾迪感应开关电器厂
价格	14.00/套
规格参数	
公司地址	中山市古镇海洲
联系电话	0760-88965293 13421466186

产品详情

名称：人体感应开关

开关参数说明

工作电压180--250V

电性参数:

宽电压设计:220V

超低功耗:自身功率<0.00005W..

接白炽灯最大200W,节能灯、日光灯等时应小于100W.

感应范围：圆锥角 140 ° 感应距离：3-8米

产品介绍

基于红外技术的自动控制，灵敏度高、可靠性高、智能化、人性化。本开关单极性设计，可直接替换墙壁手动开关、声控开关、触摸开关，无需改动原有布线，使用方便。可接各类灯具、排风扇等负载，延时与感光出厂已调好均不可调。

适用于白炽灯（灯泡）、节能灯、LED灯、电子日光灯、排气扇等各类负载；是走廊、楼梯、卫生间、地下室、车库等场所照明开关的最佳选择。

全自动感应

不受外界噪音干扰

本产品采用红外技术，专用传感器探测到人体红外光谱的变化自动打开，因此不受鞭炮、犬吠、车鸣等噪声干扰,性能优于声控开关和触摸开关。

自动测光

应用光敏控制,白天或强光下不感应,夜间或弱光下可感应,也可调节至任何光线下都感应。

自动延时

开关在接通后，如有人在开关感应范围内的活动则一直接通，中间不会有停止闪烁现象。若人离开感应范围则按最后离开前的时间为基准点,开始延时。

基于红外线技术的自动控制产品，当有人进入开关感应

范围时，专用传感器探测到人体红外光谱的变化，自动输

出高电平，人不离开感应范围，将持续输出高电平；人离

开后，开关延时自动关闭负载。灵敏度高，可靠性强，广

泛应用于各类自动感应电器设备。

延时时间:固定30秒也可根据客户要求订做

适用范围:

各类电器的自动控制等功能，吸顶灯同时可用于防盗等用途。

走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能，同时可用于防盗等用途。

1.安装的高度应距离地面约1.5米（才可以达到最佳的有效感应距离,另外左右方向的感应角度要比上下方向的大）。

2.如果安装发热量较大的灯具（比如白炽灯）与开关应保持在1米以上的距离(如太近会出现自开,自关的现像)。

3.接入电路的第一次时需初始化约1分钟（在此期间它可能会自动开/关属正常）

4.在白天或者周围的光线较强的时候安装感应开关时，感应开关的默认状态下灯是不亮的，可以用手捂紧感应开关的探头来测试感应开关，这样灯就会亮了。感应开关是有光线越暗就越灵敏的特性的！