

# 欧标H型钢HEB140 ( 140\*140\*7\*12 ) H型钢

产品名称	欧标H型钢HEB140 ( 140*140*7*12 ) H型钢
公司名称	上海勇诚新材料科技有限公司
价格	6280.00/吨
规格参数	品牌:上海勇诚 型号:HEB140 品名:欧标H型钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼 ( 注册地址 )
联系电话	18616718059 15026577926

## 产品详情

欧标H型钢HEB140 ( 140\*140\*7\*12 ) H型钢

欧标H型钢材质S355JR S355J2

Q345 ( s355j2g3 ) 应用场合 :

Q345 ( 18Nb ) 综合力学性能和低温冲击韧性良好 , 焊接性能和冷热压力加工性能良好 , 用于建筑结构、化工容器、管道、起重机械和鼓风机等。

Q345 ( 16Mn ) 具有良好的综合力学性能、低温冲击韧性、冷冲压、切削加工性 , 广泛用于受动荷载作用的焊接结构 , 如桥梁、车辆、船舶、管道、锅炉、大容器、油罐、重型机械设备 , 矿山机械和-40 低温压力容器。

HEB100欧标H型钢

HEB120欧标H型钢

HEB140欧标H型钢

HEB160欧标H型钢

HEB180欧标H型钢

HEB200欧标H型钢

HEB220欧标H型钢

欧标H型钢HEB140 (140\*140\*7\*12) H型钢多层钢结构厂房柱体安装基础的施工技术要点：在多层钢结构厂房施工安装中，作为关键承重构件的柱体安装至关重要，因而要控制好柱体基础的浇筑和柱脚螺栓预埋质量。为了便于调整钢柱的安装标高，在基础施工时，先将混凝土浇灌到比设计标高略低40-60mm，在钢柱安装、调整后，对柱底50mm及抗剪件槽C30微膨胀自流性细石混凝土进行二次灌注。在基础浇筑前要经过定位预埋地脚螺栓的位置，通常情况下标高和轴线的误差应分别小于5mm和2mm，用12的钢筋分两层、四个方向“井”字型把地脚螺栓和柱脚钢筋焊接牢固定后浇筑成型。

欧标H型钢HEB140 (140\*140\*7\*12) H型钢价格大部分呈现上涨的走势，各品种现货价格整体趋强运行。周初，市场在期货震荡上行、原料价格整体高位盘整带动下成材价格整体趋强运行。临近，期货震荡走强，现货价格整冲高运行，成交有所收窄。从各品种的价格表现来看，本周各品种价格整体趋强运行，其中冷轧上涨60元/吨，涨幅为1.37%，H型钢下跌20元/吨，跌幅0.5%，螺纹上涨50元/吨