

WM8L剩余电流动作断路器

产品名称	WM8L剩余电流动作断路器
公司名称	上海万格电器集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	万格:万格 WM8L:WM3LE 上海:松江
公司地址	松江区松米路2号
联系电话	0577-62783738 18217187707

产品详情

光伏自动重合闸断路器又称为剩余电流动作断路器，应用于低压光伏并网中。重合闸断路器又称为剩余电流动作断路器适用于交流50Hz，额定工作电压AC400V的配电网中。用于三相四线中性点直接接地的供电、用电系统。具有过载、短路、缺相、过压、欠压、剩余电流动作保护等功能。能保护电路及电气设备免受损坏，同时也能对电路中可能存在的接地故障和人身间接接触提供保护。

技术参数

功能多具有剩余电流、过电流、短路等保护功能。以及自动重合闸、剩余电流显示、实时负荷电流显示、动作状态指示、跳闸数据显示等实用功能，自动重合闸断路器还具有可配备插拔防雷击模块、四遥功能、可配备专用转接器等功能。

体积小由电动操作机构及空气断路器的组合变为一体式。缩小了安装位置，简化了接线。具有功能特性可设定的操作方法，可按实际情况分别设定动作电流、分断时间和主电路电流等所需的功能。

智能化由单片微处理器组成的智能化控制电路，可设定和显示负荷电流，能监测故障跳闸原因，显示跳闸时故障参数，可查询各类故障跳闸的总次数。

可通讯（选配）通讯型重合闸漏电断路器可记录和查询引起跳闸的相序、原因和跳闸的时间等详细数据，具有历史数据记录功能。通信型采用RS-485通信口，具有多种通讯协议可供选择，能与智能配变终端、上位机等建立通信功能，实现远程参数的调整、信息查询及下载故障参数等功能。