

美国 PSI 5007渗透压仪 OSMETTE XL

产品名称	美国 PSI 5007渗透压仪 OSMETTE XL
公司名称	华泰和合（北京）商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市丰台区星火路1号1幢4层Q402房间（注册地址）
联系电话	17600812582

产品详情

渗透压仪 OSMETTE XL高灵敏度样品容量2.0mL或0.2mL1.热电冷却系统.可在15min内达到所需温度2.内置打印机和显示屏可显示渗透压，样品ID，数据统计3.自动检测功能4.RS-232接口5.可选配条形码读取器

渗透压仪 OSMETTE XL

5007全自动运行

.高灵敏度

样品容量2.0mL或0.2mL

- 1.热电冷却系统.可在15min内达到所需温度
- 2.内置打印机和显示屏可显示渗透压，样品ID，数据统计
- 3.自动检测功能
- 4.RS-232接口
- 5.可选配条形码读取器

5007

- 1.样品容量02ml,2ml可选，测试时间约1min.
- 2.内置打印机
- 3.样品管可以重复利用，易清洗。

4.多种校准方式，满足不同用户要求。

5.标准液为125ml瓶装，瓶口分配装置确保每次取用相宜，瓶内标准液质量不受影响。

6.RS-232接口，可选配条形码扫描。

*样品容量：0.2ml/2ml测试范围：0-3000 mOsm/kg H₂O精度：2.0 mL sample<1000 mOsm/Kg: ± 1 mOsm/K

>1000 mOsm/Kg: ± 0.2%

0.2 mL sample <500 mOsm/Kg: ± 2 mOsm/Kg

>500 mOsm/Kg: ± 0.5%

冷却时间：10-15 min*测量时间：<1min校准方式：自动，只需2或3种校准液小键盘输入，内置打印机可以显示渗透压值，样品ID数据统计

自动检测功能RS-232接口

标准配置：5007主机一台，

2050 电源线一条，

2097 操作说明书

2021 2ml样品管12/PK

2022 0.2ml样品管12/PK

2101 100mOsm/Kg一瓶125ml

2105 500mOsm/Kg一瓶125ml

2202 290mOsm/Kg 参比液一盒

2053 打印纸一卷，

2100 热传导液1瓶