

正定灌浆料销售商“春林建材”优质灌浆料批发 灌浆料价格

产品名称	正定灌浆料销售商“春林建材”优质灌浆料批发 灌浆料价格
公司名称	石家庄春林建材贸易有限公司
价格	1200.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄桥西区新石中路166号春江花月小区4-1-1302
联系电话	0311-89163206 18631158775

产品详情

正定灌浆料销售商“春林建材”优质灌浆料批发 灌浆料价格 联系电话：18631158775；13932130087
网址：sjzclmy.com 产品特点 1.早强高强 浇后1-3天强度高达30Mpa以上，缩短工期。 2.自流态
现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工。
3.微膨胀 浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。 4.抗油渗
在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。 5.耐久性
200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化。 6.耐侯性好 -40 ~ 600 长期安全使用
7.低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。 产品用途
1.适用于基期底座、地脚螺栓等设备基础二次灌浆。
2.建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强、抢修、加固。
3.可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。 4.地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
5.钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。 灌浆料的配制 1.SJZ-CL灌浆料拌和时，加水量应按随货提供的产品合格证上的推荐用水量加入，搅拌均匀即可使用。对于地脚螺栓锚固和栽埋钢筋，用水量可根据工程实际情况适当减少。拌和用水应采用饮用水，使用其它水源时，应符合现行《混凝土拌和用水标准》(JGJ63)的规定。 2.SJZ-CL灌浆料的拌和可采用机械搅拌或人工搅拌。推荐采用机械搅拌方式，搅拌时间一般为1~2分钟。采用人工搅拌时，应先加入2/3的用水量拌和2分钟，其后加入剩余水量搅拌至均匀。 3.搅拌地点应尽量靠近灌浆施工地点，距离不宜过长。
4.每次搅拌量应视使用量多少而定，以保证40分钟以内将料用完。 5.冬期施工SJZ-CL灌浆料及拌和水应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定。
6.现场使用时，严禁在 SJZ-CL灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。