

# 隔膜泵:QBY铝合金气动隔膜泵

产品名称	隔膜泵:QBY铝合金气动隔膜泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

### 一、气动隔膜泵产品概述

扬子江专业生产qby气动隔膜泵,气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wllidenpvmps、美国的marlowpumps相近。

### 二、气动隔膜泵主要用途

- 1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。
- 2、泵吸油漆、树胶、颜料。
- 3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
- 5、油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。
- 6、泵吸各种乳剂和填料。
- 7、泵吸各种污水。
- 8、用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。

9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。

10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。

11、各种橡胶浆。

12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。

13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。

14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。

15、各种高温液体最高可耐150 。 16、作为各种固液分离设备的前级送压装置。

### 三、气动隔膜泵技术参数

流量：0-30m<sup>3</sup>/h；扬程：0-50m；

口径：10-100mm；温度：-15-+120；压力：0.1-0.7mpa；

自吸高度：5-7m。

### 四、气动隔膜泵型号意义

qby-40

qby - 气动隔膜泵；

40 - 进出口直径（mm）