

北京鸿泰顺达长期供应ST-2G振动速度传感器；ST-2G振动速度传感器质量检测体系报告|说明书规范|生产加工流程介绍

产品名称	北京鸿泰顺达长期供应ST-2G振动速度传感器；ST-2G振动速度传感器质量检测体系报告 说明书规范 生产加工流程介绍
公司名称	北京鸿泰顺达科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河三旗环岛东南95号办公楼四楼403室
联系电话	010-62920684 13269056097

产品详情

北京鸿泰顺达长期供应ST-2G振动速度传感器；ST-2G振动速度传感器质量检测体系报告|说明书规范|生产加工流程介绍

振动速度传感器 型号:ST-2G

ST系列磁电式速度传感器与振动，烈度表配接后，可以测量各种位移、速度等。由滚动轴承支承的转子，其振动会足够大的传到轴承座上，安装在轴承座上或者很靠近轴承外壳上的速度传感器，由内部运动线圈切割磁力线而输出电压，提供信号输送给监测仪表，用来对机械故障进行预测和报警。

灵敏度：20mV/mm/S ± 5%

频率响应：5 ~ 300Hz ± 5%

固有频率：约12Hz

振幅极限：2mm（峰-峰值）

*大加速度：10g

安装方式：垂直或水平

温度范围：-30 ~ 120

相对湿度：至95%不冷凝，且周围无强电磁场干扰

外形尺寸： 35 × 72mm

安装方式：双头螺钉固定

重量：0.3Kg