

隔膜泵:QBY型塑料气动隔膜泵(单边型)

产品名称	隔膜泵:QBY型塑料气动隔膜泵(单边型)
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

qby系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用空气压缩机压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wildenpumps、美国的mariowpumps相近。本厂目前已形成系列化生产，共有八种规格直径：¢10mm(3/8")、¢15mm(1/2")、¢25mm(1")、¢40mm(1 1/2")、¢50mm(2")、¢65mm(2 1/2")、¢80mm(3")、¢100mm(4")。三种材质、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。该泵自投产以来，已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织、油漆、制药机械系统单位采用，安置在种特殊场合，用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质，且替代齿轮泵的理想产品，均取得了满意的效果。

二、气动隔膜泵性能参数

型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	出口压力 (kgf/cm ²)	吸程 (m)	最大允许 过颗粒 直径 (mm)	最大供气 压力 (kbf/cm ²)	最大供气 消耗量 (m ³ /min)	材料			
								铝合金	不锈钢	铸造铁	增强聚丙烯
qby-10	0~0.8	0~50	6	5	1	7	0.3				
qby-15	0~1	0~50	6	5	1	7	0.3				

qby-25	0 ~ 2.4	0 ~ 50	6	7	2.5	7	0.6			
qby-40	0 ~ 8	0 ~ 50	6	7	4.5	7	0.6			
qby-50	0 ~ 12	0 ~ 50	6	7	8	7	0.9			/
qby-65	0 ~ 16	0 ~ 50	6	7	8	7	0.9			/
qby-80	0 ~ 24	0 ~ 50	6	7	10	7	1.5			/
qby-100	0 ~ 30	0 ~ 50	6	7	10	7	1.5			/

注: - 有 / - 无

三、气动隔膜泵主要用途

- 1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。
- 2、泵吸油漆、树胶、颜料。
- 3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
- 5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。
- 6、泵吸各种乳剂和填料。
- 7、泵吸各种污水。
- 8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
- 9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。
- 10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
- 11、各种橡胶浆。
- 12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。

- 13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 15、各种高温液体最高可耐150 。
- 16、作为各种固液分离设备的前级送压装置。