

CD3(A)矿用多气体检测仪

产品名称	CD3(A)矿用多气体检测仪
公司名称	山东佰润电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英思科 认证:MA认证 检测气体:甲烷, 氧气, 一氧化碳
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

CD3(A)矿用多气体检测仪

获得煤安MA认证

锂电池可连续工作18小时

超大LCD显示

15米远程采样

概述

CD3(A)多气体检测仪可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境，确保人员不受缺氧（O₂）及过氧、危险级别瓦斯（甲烷气体CH₄）、有毒气体一氧化碳（CO）的危害。该仪器已获中国煤安标志(MA)。

CD3(A)配以坚固的防震、防冲击、防火外壳，在恶劣环境下提供超高性能及耐用性，不受无线电频率及电磁的干扰。其四键式界面可实现简单、灵敏的操作及校准，5秒“延迟”功能防止意外关机。其他标准功能还包括：振动及声光报警装置、锂离子充电电池、峰值/保持读数、大屏幕液晶显示器、专用保护皮套。结构紧凑的一体式采样泵（选配）可实现15米以内的远程采样检测。

技术参数

外壳:坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰（RFI）、电磁干扰（EMI）功能已经测试并批准

尺寸:112x65x36 mm

重量:243克 ; 326克 (带泵)

传感器:氧气、一氧化碳及甲烷。

量程:气体/符号/测量范围/分辨率

一氧化碳CO/0-999ppm/1 ppm

氧O₂含量/0-30%/0.1%

甲烷CH₄含量/0-5% VOL/0.1% VOL , 具有超量程保护功能

电源:可充电式锂离子电池

运行时间:

18小时 - 仪器 (非告警)

12小时 - 仪器加泵 (非告警)

显示器:

大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。

大号、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显示屏可视度。

告警装置:

振动报警、90分贝声音报警 (距声源30cm) 及超亮指示灯视觉报警。

高/低浓度报警、短期暴露极限(STEL), 时间加权平均值 (TWA)报警及低电量报警。

与SP40M型泵 (选配) 配合使用时还提供流量报警指示器。

温度范围:-20 - 50C

湿度范围:15 至 95% RH (常规下) , 0 至 99% RH (间歇式) (非冷凝)

防护等级:IP65

认证:

中国煤安(MA)、计量(CMC)和防爆认证