

排污泵:ZW型自吸式排污泵|不锈钢自吸式排污泵

产品名称	排污泵:ZW型自吸式排污泵 不锈钢自吸式排污泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

[排污泵](#),[自吸式排污泵](#),[无堵塞排污泵](#) , [潜水排污泵](#) , [液下式排污泵](#),[自吸排污泵](#)

ZW型[自吸式排污泵](#) , 又称固液[泵](#)或杂质[泵](#)。该系列[泵](#)

水力设计独特,

叶轮是缩在单独的叶轮室内, 连

接叶轮室的是压水室, 当叶轮旋转时, [泵](#)

内液体产生强烈的轴向涡流作用, 使进口造成真空, 出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出, 所以它的流道是完全畅通的, 其排污效果是其他[自吸式排污泵](#)

无可比拟的。本单位生产的ZW自吸式涡流不堵塞[排污泵](#)机可象一般[自吸清水泵](#)

那样不需要安装底阀, 又可吸排含有大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物。可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。它是目前国

内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质最理想的杂质[泵](#)。性能范围流量Q : 8 ~ 800 m³ /h

口径DN : 25 ~ 300mm 扬程H : 15 ~ 80m 转速N : 2900 ~ 1450r/min 电机功率 : 1.5 ~ 55kw.

ZW型[自吸式无堵塞排污泵](#) , 是本司根据ZX型[自吸离心泵](#)及QW型[潜水排污泵](#)

的结构及性能, 借鉴国外同类产品之优点, 研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀, 不需灌引水, 又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体, 完全减轻人力的劳动强度, 而且安装使用方便, 极少维修, 性能达到国际先进水平, 具有广阔的应用市场和发展前景 本司产品全部采用计算机设计和优化处理, 公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段, 从而保证产品质量的稳定可靠。

二、[自吸式无堵塞排污泵](#)适用范围：适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。

1.环境温度 50 , 介质温度 80 特殊要求可达200.

2.介质PH值铸铁材质为6-9, 不锈钢为2-13.

- 三、**自吸式无堵塞排污泵**产品优点：1、排污能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能：采用优秀水力模型，效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好：自吸高度比一般自吸泵高1米，且自吸时间更短。

四、**自吸式无堵塞排污泵**技术参数：流量：5-800m³/h；扬程：12-60m；电机功率：2.2-55KW；
转速：1450-2900r/min；口径：25-300；介质温度：100；自吸高度：4.5-6.0m。

3.介质重度不超过1240千克/m³

4.自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米，吸入管长度为10米。

5.通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%，纤维长度为泵口径的5倍。