

排污泵:LW立式无阻塞排污泵

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 排污泵:LW立式无阻塞排污泵 |
| 公司名称 | 浙江扬子江泵业有限公司 |
| 价格 | 3500.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 温州永嘉县瓯北镇浦西工业区 |
| 联系电话 | 0577-67980815 13587731506 |

产品详情

[排污泵](#),[自吸式排污泵](#),[无堵塞排污泵](#),[潜水排污泵](#),[液下排污泵](#),[管道排污泵](#) 立式排污泵

[LW立式无阻塞排污泵](#)

是引进国外先进技术，通过吸收、转化研制而成，各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单（双）通道叶轮，排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒，动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置，材质为铸铁和不锈钢。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。该泵水力性能先进、成熟，产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定，产品投放市场后以其独特的功效，可靠的性能，稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。

[无阻塞排污泵](#)产品特点

1. 通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2. 设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
3. 机械密封采用单道密封，材质为硬度耐磨耐腐碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使用安全连续运行8000小时以上。
4. 泵与电机直联同轴，属机电一体化产品，结构紧凑，性能稳定。
5. 水力性能先进，整机效率高，运转噪音低。
6. 在电机风叶端加上防护罩，整机可置于室外工作，无需机房，可节省大量基建费用。
7. 泵与电机为一体机构，故安装时无需校正。

LW系列[无阻塞排污泵](#)

适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

- LW[无阻塞排污泵](#)-使用条件
- 1、[排污泵](#)系列产品在额定电压为380V，电源频率为50Hz时适用
 - 2、介质温度不超过40摄氏度，介质密度 1150kg/m³,PH值在5-9范围之间;
 - 3、海拔高度不超过1000米；
 - 4、输送介质年粘度不超1000CP；

5、产品材质主要为铸铁，不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中；

[LW立式排污泵](#)结构说明

[LW立式排污泵](#)

为单吸蜗壳式泵，泵内装有无堵塞防缠绕型单（双）大流道叶轮，具有很好的通过能力。该系列泵具有两种结构形式，一是电机与泵直接同轴，二是采用联轴器联接，电机采用标准立式电机。其结构图如下，每种结构形式具有两种底座连接形式，一是进口水平吸入，具有转角功能，可根据使用要求，进出口安放成 0° 、 90° 、 180° 、 270° ，便于管路连接，二是进口轴向吸入，便于立式安装。