

排污泵:PW型卧式污水泵|耐腐蚀排污泵|不锈钢排污泵|不锈钢污水泵

产品名称	排污泵:PW型卧式污水泵 耐腐蚀排污泵 不锈钢排污泵 不锈钢污水泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

PW型 [卧式污水泵](#)

可输送温度低于80 带有酸性、碱性或其它腐蚀性的污水，PW型[卧式污水泵](#)广泛适用于化工、石油、轻工、食品、制药和环保等行业。PW型[卧式污水泵](#)

其性能范围：流量Q为10 ~ 125m³/h；扬程H为10 ~ 18m，过流部件材料有采用ZG1Cr18Ni9和HT200两种。

PW型[卧式污水泵](#)

是单级、单吸、悬臂式耐腐蚀的离心污水泵。泵吸入口为轴向水平方向，泵吸出口可根据需要装成水平垂直方向。

PW型[卧式污水泵](#)|[耐腐蚀排污泵](#)|[不锈钢排污泵](#)|[不锈钢污水泵](#)

一、[不锈钢污水泵](#)产品概述：

PW、PWF型[污水泵](#)是单级、单吸、悬臂式离心[污水泵](#)

。泵吸入口为轴向水平方向，泵排出口可根据需要装成水平或垂直方向。主要由泵盖、泵壳、叶轮、轴封、轴、和托架等零部件组成。轴封采用新颖的双端面机械密封结构形式，泵与电机安装在共同底盘上，通过弹性联轴器由电机直接驱动。该泵具有效率高、节能显著、运行平稳、性能可靠、维修方便等优点。

本产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。(材质、铸铁、不锈钢)

二、适用范围：

1、PW普通型污水泵

可输送污水、含有悬浮固体颗粒、长纤维物质及生活用废水。泵体为优质铸铁材质，介质温度不超过100。

2、PWF型耐腐蚀污水泵

可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水，广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。泵体及过流部件采用304不锈钢材质制造，介质温度不高于100。

三、技术参数：

流量：36-180m³/h；

扬程：8.5-48.5m；

电机功率：4-30KW；

转速：960-2950r/min；

口径：65-100；

介质温度：100。

污水泵型号意义：

污水泵结构说明

本型泵主要由：泵盖(1)，泵体(2),叶轮(3)，轴(15)，轴封体(4)，轴承箱(11)及联轴器部件等组成见图1：结构图

泵出口垂直向上，也可装成水平方向，本泵由弹性联轴器直接传动（亦可才良根据需要改用皮带传动）。

叶轮内仅有两片曲面叶片，因此流道宽敞，可通过一般性悬浊颗粒。

叶轮背面有4片副叶片，以平衡轴向推力，制造时叶轮经过静平衡试经验。

泵的旋转方向从驱动端看为顺时针方向。

轴承箱轴承用稀油润滑、油位高度由油标指示、油位应处于正常油位线。

本泵轴封采用油封團密封、密封性能好、更换方便。

密封环由铸铁制成，固定于泵盖上，磨损后可用备件更换。

泵盖和叶轮进口端的间隙f，密封环与叶轮装配间隙T（见结构图 及配用底阀内径列于表1。

型号	F(mm)	T(mm)	底阀内径	备注
21/2PW	2	0.15~0.22	150	
4PW	2	0.175~0.255	200	