

# 旋钮式温控仪表 昆仑恒业

产品名称	旋钮式温控仪表 昆仑恒业
公司名称	北京鑫润源机电设备有限公司经销部
价格	55.00/台
规格参数	品牌:昆仑恒业 型号:XMTD2201 控制模式:机械式温度控制器
公司地址	中国 北京市西城区 北京市西城区西四北大街183号
联系电话	86 010 52610862 13436331388

## 产品详情

品牌	昆仑恒业	型号	XMTD 2201
控制模式	机械式温度控制器	温度范围	0~400 ( )
精度等级	1.0	测温误差	0—2 ( )
开孔尺寸	68X68 ( mm )	输出信号	4~20 ( mA )
工作电压	220 ( V )	外形尺寸	72X72 ( mm )

### 一、概述

xm系列数显仪表与传统xc系列动圈式仪表和普通te系列模拟仪表相比，具有精度高、抗震性强、可靠性好、安装方便、读数清晰、无视差、可远距离观察等独特优点。在调节形式上有二位式、三位式、时间比例式、可控硅连续调节式、pid式等多种，并可根据需要增强超限报警功能，是xc系列仪表的更新换代产品。可广泛应用于冶金、纺织、塑机、培养箱、烘烤箱、制冷化工、医疗等行业作-200 ~ 1800 范围内的温度测量和自动控制，配上相应的传感器也可用于压力、流量、液位等参数的显示和控制。

### 二、测量范围：

### 三、主要技术指标

精度：1.0; 1.5 2.5切换差:小于0.5%比例带:3 ~6%周期: ± 10 秒 ( 或用户指定 )触点输出: 220v~3a( 阻性 )脉冲输出: 幅度大于 3v, 宽度大于 40us;电源: 220v~50hz环境: 温度 0~50 c, 温度 < 85%无腐蚀性气体;重量 :0.5 ~0.8kg

四、使用方法：1、安装处开好尺寸，把仪表塞入，用安装支架紧固；2、按图正确接线，仔细检查；3、把感温元件放在合适之处，注意不要与电源线或继电器捆扎在一处；4、通电后，设定所需温度值的90%之处（拨码型可直接给定，电位器型，则先把开关拨向“设定”，转动旋钮至所需值，在把开关拨向“测量”），待几次动作后，在设定至所需值；5、绿灯亮即加热，红灯亮即停止加热；6、配用可控硅的仪表，如发现负载两端电压抖动，可把接线端子上脉冲输出两根线对换。