

塑胶跑道施工厂家

产品名称	塑胶跑道施工厂家
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

塑胶跑道生产厂家说，塑胶跑道品种复杂，施工方法各异。比如铺设复合塑胶跑道时，需要结合混合底透气表层。这样既可以减少工程的完工时间，又可以在不去除颗粒的情况下降低成本。

1.在塑胶跑道的施工中，需要考虑雨天的积水问题。因此，在保证其平整度后，铺设跨度应尽可能大，主跑道上跨度为3.66m，非竞赛区跨度大于4m。根据多年的施工经验，南北半圆雨过后必然会有一些积水，所以选择一定的坡度和龟背施工方式，以利于排水。

2.铺设地面要收拾干净，特别是柴油污染和腐蚀的部位。整理不出来的可以用胶水处理。

- 3.为了保证平整度，铺设完毕后，可以用水平仪模拟校对，然后对每一块地面进行校正。
- 4.胶面铺设后避免局部起泡、脱壳，严格控制底层的密实度，避免沥青根底层本身的假嵌、脱壳、脱层，造成粘结力差、表面气化、胶面被拉脱。底层密实度不好的地方，可以用钻孔和胶水(橡胶钉)加固。
- 5.粘结面的实际摊铺厚度应通过模板用厚度尺预先检查，底层的上部应修整或锤击夯实。如果高不了多少，可以用平刮刀上的夹具把浆料从模具上刮下来，保证厚度。
- 6.施工时个别数据怕水，像聚氨酯塑料数据，高温下作业需要操作人员准备毛巾擦汗。室外铺设时，还需要实时关注气候情况，做好应急措施。