

# 唐音 FY-H15S LED三基色面光灯 讲台会场展厅车展影视柔光灯 演播室摄影直播灯 会议室补光灯

产品名称	唐音 FY-H15S LED三基色面光灯 讲台会场展厅车展影视柔光灯 演播室摄影直播灯 会议室补光灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1740.00/件
规格参数	功率:150W 色温:5600K 适用场所:校园电视台, 虚拟演播室, 电商直播间, 数字实训室
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

额定功率:150W

输入电压:220VAC, 50/60Hz

标准色温:3200K或5600K

显色指数: Ra值 95%

影视照明一致指标: TLCI(Qa) 92; 光色品质: CQS 92; 色彩真实度: Rf 92; 色彩饱和度: Rg 95;

出光口径:

光斑角度:135° ( 可选配格栅:45°, 60°, 90° )

额定寿命:50000H

亮度范围:0—线性调节

DMX通道:1CH/3CH通道

信号连接:3芯XLR插座

精度等级:0-255阶数字调节,液晶屏显示

通讯设计:DMX有线,无线传输,RDM功能

控制方式:本地控制,DMX512控制台,手机APP,2.4G无线遥控信号

操作方式:液晶触摸屏调节地址码

动作选项:水平和俯仰运动

灯体调节:手动,杆控,电动类型可选配

冷却系统:一体化大型铝型材散热器,优异的散热效果,保证LED的长寿命稳定工作。

工作环境:-25 ° —40 °

机壳材质:铝质体

防护等级:IP20

自保护功能:灯具具有过温、过压、过流保护,液晶触摸屏显示当前工作温度。

灯具具有防黑场功能:在失去控制信号时,能够保持状态(亮暗)不变,直到接受到新的信号指令。

表面颜色:黑色