

甲醛净化效率测试 广西主动甲醛净化效率测试

产品名称	甲醛净化效率测试 广西主动甲醛净化效率测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

甲醛净化效率测试 广西主动甲醛净化效率测试

1立方米甲醛净化性能测试舱主要应用于地板、油漆、硅藻泥等产品的甲醛或voc净化性能检测。其试验方法满足《JC / T 2177-2021 硅藻泥装饰壁材》标准制作。

通过甲醛净化性能测试舱，甲醛净化效率测试结果合格后，产品才能进行甲醛净化持久性测试。甲醛净化效率测试结果不合格，可进行一次复测，若复测合格则可继续进行甲醛净化持久性测试，若甲醛净化持久性不合格则判该批产品为不合格。

甲醛净化性能舱结构参数：

试验舱容积：1 m

试验舱内壁尺寸：1250mm*800mm*1000m

材质：不锈钢，镜面抛光

搅拌风扇：半径7cm~10cm，三叶，转速 5r/s可调

LED照明灯：1支，功率16W，色温6500K白光

样板架：4个，不锈钢质。

体发生器：气体流为3l/min~4l/min。汽化温度50 ~60 ，气体发生室体积应小于200cm

符合标准：

JC/T2177-2021 硅藻泥装饰壁材

JC/T1074-2021 室内空气净化功能涂覆材料 净化性能