

# 内蒙通辽 博莱特 阿特拉斯 英格索兰 寿力 空压机润滑油

产品名称	内蒙通辽 博莱特 阿特拉斯 英格索兰 寿力 空压机润滑油
公司名称	上海首度机械内蒙空压机办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安金宝工业园区18号
联系电话	13661962218

## 产品详情

压缩机油（空压机油）换油注意事项：

- 1、 油品禁止混用！如果必须混用，要做混溶实验。以防止不同类型的添加剂发生化学反应。
- 2、 我公司压缩机油品具有清除胶质和焦碳的功能。为了能过够更好地保护您的设备，旧机初次使用前，请先进行管路清洗处理（散热器的管路也必须要拆开清洗，），清洗后可按推荐的寿命运行。
- 3、 未做清洗处理的，可以使用在线清洗剂进行清洗。压缩机在线清洗油精专用于螺杆式压缩机（也可用于其他形式的压缩机）在换油前的不解体清洗，本产品换油前24 - 48小时以一定的比例(3-6%)加入压缩机油中，可以溶解压缩机润滑系统在长期工作过程中形成的漆膜和油泥，以避免转换过程中旧油残余造成的污染。
- 4、 如果胶质和焦碳不多，可把新油做为清洗油，进行一次可开机运行30分钟后将油箱和散热器的油排干（收存此油，以备下次换油时使用），再加入新油。
- 5、 新油运行300小时后，每100小时取油样用自来水冷却后，检查油品溶解焦碳情况，。如发现油品变稠较严重时，是因为管路胶质物被溶出，请及时更换，以防止溶解后的胶质对机头造成胶死。（焦碳严重的旧机器须再次重复处理）
- 6、 功率超过100HP的压缩机建议使用DAB、DAH级压缩机油，超过250HP的选用DAJ、DAC级压缩机油。
- 7、 机器运行最佳温度80-95 ；低于80 时，水分无法完全与油分离，长时间运行将导致油品乳化倾向，可能对机器内部部件造成磨损，而高水分亦可能诱发油品变色（水分与抗氧化剂反应）；温度高于95 ，机械长期高温运行将导致油品提前老化甚至缩短寿命。