

MCPTJ0.66/1.14KV3*50采煤机用橡套电缆

产品名称	MCPTJ0.66/1.14KV3*50采煤机用橡套电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MCPTJ0.66/1.14KV3*50 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MCPTJ0.66/1.14KV3*50采煤机用橡套电缆线

MCPTJ-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽监控型橡套软电缆

额定电流为0.66/1.14kV以下的采煤机及类似机器的开关电源联接

MCPT-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽橡套软电缆

额定电流为0.66/1.14kV以下的采煤机及类似机器的开关电源联接

MCPT-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电流为1.9/3.3kV以下的采煤机及类似机器的开关电源联接

MCPTJ-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽监控型橡套软电缆

额定电流为1.9/3.3kV以下的采煤机及类似机器的开关电源联接

矿用电缆型号规格表明及型号规格全集

矿用电缆是煤矿业用绝缘电线的英文缩写。按照国家煤炭工业局公布的国家标准《煤矿用阻燃电缆》中的相关规定，矿用电缆的取名具体内容即矿井电缆型号含意如下所示。

一、电缆取名由八组成 部分是系列产品编号M，即煤字的拼音*个山字；第二部分为应用特点编号，体现

电缆线所采用的场所。字母含义如下所示：C，采煤机用；D，低温用；M，帽灯用；Y，煤矿开采机器设备（挪动）用；Z，手电钻用。

第三部分为结构类型编号，表明电缆结构类型。字母含义如下所示：B，编制提升；J，带监控线芯；P，非金属材料屏蔽掉；PT，金属屏蔽；Q，轻形；R，绕包提升。

第四部分成原材料特点编号，用E表示绝缘层或护线套选用热塑性聚合物。绝缘层和护线套全部采用塑胶时本一部分省去。E，热塑性聚合物。

第五部分为额定电压 U_0/U （KV）。

第六部分成动力线电缆型号*标准截面地表示。二者间以乘号联接，单位是mm。

第七部分是接地线电缆型号*标准截面地表示。二者间以乘号联接，单位是mm。

第八部分是引导线电缆型号*标准截面地表示。二者间以乘号联接，单位是mm。

第四部分第五部分间用“-”联接；第六一部分、第七一部分、第八一部分间用“ ”联接。

矿用电缆 橡塑电缆 天津电缆 MCPTJ0.66/1.14KV3*50 采煤机用橡套电缆