

# MYQ 0.3/0.5 煤矿用移动轻型弹性体软电缆MYQ4\*2.5

产品名称	MYQ 0.3/0.5 煤矿用移动轻型弹性体软电缆MYQ4*2.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:齐全 型号规格:MYQ4*2.5 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MYQ 0.3/0.5 煤矿用移动轻型弹性体材料橡胶套软电缆MYQ4\*2.5

- 1、MYQ绝缘层主线任务芯中间及主线任务芯与接地线间的接地电阻计算到 20 时不少于160M · km。
- 2、MYQ电缆线产品执行标准：MT818.9-1999。
- 3、MYQ型电线电缆有2~12根主线任务芯构成，成缆后外边挤包灰黑色聚氯乙烯树脂橡皮擦护线套或灰黑色氯丁橡皮擦护线套。
- 4、MYQ电缆线导电线芯：选用软铜线，其特性合乎 GB/T3956-1997。
- 5、MYQ绝缘层：选用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮擦。
- 6、MYQ电缆芯鉴别：四芯以下的选用绝缘层调色鉴别，四芯之上选用打印出号鉴别。
- 7、MYQ电缆线成缆：按右向绞生成缆。
- 8、MYQ绝缘套管：选用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮擦。
- 9、MYQ电缆线通用型UYQ型制成品电缆线具备不延燃特性，阻燃性型UYQ型制成品电缆阻燃性达到MT

386-1995的需求。

10、MYQ电缆标示：电缆线表层印着型号规格、工作电压、规格型号及生产厂名字。

MYQ煤矿业用挪动轻形橡套软电缆 GB12972.9-91 MT818.9-1999

该产品适用额定电流0.3/0.5KV以下的煤矿业用轻形挪动橡套软电缆。

橡塑电缆 国标电缆 MYQ 0.3/0.5 煤矿用移动轻型弹性体软电缆 MYQ4\*2.5