

镀锌风管耐火极限检测机构 代办风管检测 哈尔滨

产品名称	镀锌风管耐火极限检测机构 代办风管检测 哈尔滨
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	通风管道:耐火极限检测 防火检测:权威报告 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

四、业务外包高温玻璃棉可行吗？

回应：成本费对比防火板材覆盖会有一定水平降低，一部分品牌玻璃纤维棉镀锌风管耐火等级检验报告可达到0.5-1.0h，达到绝大多数场合耐火等级规定。

五、制成品复合型防火通风风管呢？

回应：主要针对并未工程的施工新项目，通风风管工程施工完或做了一半的想都别想。根据不同耐火等级的复合风管，用材各有不同。如耐火等级0.5h（0.3mm彩钢瓦 30mm玻璃纤维棉 0.5mm彩钢瓦）、耐火等级1.5h（0.5mm镀锌板 30mm硅酸铝纤维棉 0.8mm镀锌板），高有3h耐火等级的，材料要求比较高。1.5h耐火等级绝大多数场所基本上够用，生产厂家还需提供检验报告供消防工程验收应用。

六、多种方式如软性阻燃材料覆盖怎样？

回应：有工程选用表层夹筋铝模覆盖的硅酸盐纤维防火安全软性防水卷材覆盖，金属材料隔热保温钉电焊焊接复合型安装方式，1h耐火等级：30mm厚，1.5h耐火等级：50mm厚，2h耐火等级：60mm厚防火安全防水卷材，防火安全防水卷材燃烧性能等级必须达到A级，生产厂家给予产品检验报告即可应用。成本费较防火板材省约1/3。

以上计划方案仅为整理建议，若有不到位敬请指正改动。建议还是与承担消防工程验收的人群协商好再次工程施工，避免引起不必要消耗。