

## QH350不锈钢潜水泵 电厂供水用 充水式 电动 可移动

产品名称	QH350不锈钢潜水泵 电厂供水用 充水式 电动 可移动
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	32800.00/台
规格参数	厂商:津奥特 功率:375KW 频率:50HZ
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

### 产品详情

我司津奥特厂家生产一种QH型泵型，该设备是一种可满足400方的QH350不锈钢潜水泵，其工况使用在深水井抽水、电厂供水、煤矿抢险、工地排水使用，这种泵型对井管无特殊要求，对输水管只要能承受相应压力即可。安装使用维护方便简单，占地面积小，不需建造泵房。

QH350不锈钢潜水泵材质选择：

QH350不锈钢潜水泵材质可根据防腐耐磨性来选择，可分为不锈钢304，不锈钢316和不锈钢316L，泵体工作时浸没于水下作业，流体轻微腐蚀可选不锈钢304材质潜水泵，腐蚀性强的可选用不锈钢316或不锈钢316L材质。

QH350不锈钢潜水泵结构说明：

QH350不锈钢潜水泵型号由：水泵、潜水电机（包括电缆）、卧式支架、浮筒、输水软管和控制开关几部分组成。潜水泵为QH型深井潜水泵；潜水电机为密闭充水湿式三相笼异步电动机，电机与水泵通过爪式或单键筒式联轴器直接；配备有不同规格的三芯电缆；水泵通过卧式支架与浮筒焊连在一起；启动设备包括自耦降压启动柜、软启动控制柜、变频控制柜。输水管为不同直径的钢管制成、采用法兰联接，高扬程式电泵采用闸阀控制，但是水泵和钢管之间采用钢丝软管连接。

QH350不锈钢潜水泵安装方案：

A、拆开滤网，用撬杆拨动联轴器查看是否翻滚灵敏。

B、将不锈钢潜水泵竖放加满清水，接好电缆接头，用水盆浸泡接头处，摇测接头对地电阻(单指接头对水的绝缘电阻)值不小于500兆欧。

C、将不锈钢潜水泵竖立放置用适合的容器给泵的出口加洗衣粉水，一起稍微点动一下电机发起按钮细心查询泵的转向，时刻不得跨过2秒，做好相续符号。