

P网络广播户外防水铝合金音箱 IP66防护等级 内置数字功放板 航空防水网络接口45W

产品名称	P网络广播户外防水铝合金音箱 IP66防护等级 内置数字功放板 航空防水网络接口45W
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-30WIP 功率:30W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

AEO-45WIP

产品用途：

1、ACE室外一体化45W壁挂式网络音频解码音柱，内置网络解码模块、定阻功率放大器和扬声器；2、可作室内、外使用，直接接入网络即可使用，每个音柱可做为一个独立的分区，适合公园、大型校园等处。

产品概述：

1、一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛； 2、集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒； 4、内置功率放大器，输出功率：45W，音质达到CD级；5、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；6、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；7、内置6.5寸低音+高音喇叭单元；8、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。9、可选配2.4G无线模块，本地音源播放。10、可选配WIFI模块无线传输。尺寸：100*125*600mm

产品参数：

说明：45W室外IP网络铝音柱,铝壳铝网铝盖；喇叭单元组成：5寸喇叭单元+高音；音箱额定功率：45W；

音箱灵敏度：94dB；功放输出大功率：60W；音箱频响范围：90~17KHZ；功放输出频率响应范围：20Hz—20KHz；网络接口：RJ45×1；传输速率：10M/100Mbps；支持协议：

TCP/IP、UDP、ARP、IGMP（组播）；音频模式：16位立体声CD音质；音频格式：
MP3/MP2；采样率：8K~48KHz；谐波失真：0.3%；信噪比：90dB；网络声音延迟：
广播延迟Broadcast delay 100ms；工作环境：工作温度：-20 ~ +60；工作湿度：
10%~90%；电源电压：AC220V 50HZ；功耗：85W。