

天水市致远通蓄电池12V150AH自动售货机

产品名称	天水市致远通蓄电池12V150AH自动售货机
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

天水市致远通蓄电池12V150AH自动售货机 终由招标方确认。(1) UPS电源由整流器、逆变器、静态旁路切换开关、输入/输出隔离变压器、监控单元、内置防雷器、防反充电二极管、与外系统的通信接口等组成。

(2) 交/直流输入单元由交流输入断路器、旁路输入断路器、维修旁路断路器、直流输入断路器等组成。(3) 交流输出单元由交流输出断路器、馈线开关、测量表计等组成。(4) 蓄电池柜。采用阀控式铅酸蓄电池组柜成套安装。蓄电池推荐采用荷贝克、赫芝特、德国阳光或柯加姆等品牌，终由招标方确认。

7.6.3 配置原则 (1) UPS电源系统应配置1台UPS电源。(2) UPS电源系统应采用组屏方式。(3) UPS电源交流输入、交流输出端应分别配置两台隔离变压器，直流输入端配置防反充电二极管，交流变频器是微计算机及现代电力电子技术高度发展的结果。微计算机是变频器的核心，电力电子器件构成了变频器的核心。大家都知道，从发电厂送出的交流电的频率是恒定不变的，在我国是50周每秒。交流电动机的同步转速 $n_1=60f_1/p$ 式中： n_1 为同步转速，单位为r/min； f_1 为定子频率，单位为Hz； p 为电机的磁极对数。异步电动机转速式中， s 为转差率， $s=(n_1-n)/n_1$ ，一般小于3%，均与送入电机的电流频率，成正比例或接近于正比例。放电电流：0、1I10、2I10、3I10、(4I10)、(5I10)

冲击放电电流：0~15I10、(20I10)、(25I10)、(30I10) 蓄电池安装要求 安装在蓄电池屏内。7.6.5.6 性能要求 (投标方填写保证值) 序号 项目 要求值 保证值 1 交流/直流电源输入 1.1 交流输入电压 AC323V~A56V AC323V~A56V 1.2 输入频率 50Hz±4% 50Hz±4% 1.3 输入功率因数 0.9 0.9 1.4 输入电流失真度 THDI