

南阳市KOBEB蓄電池12V65AH多城市就近發貨

產品名稱	南阳市KOBEB蓄電池12V65AH多城市就近發貨
公司名稱	上海云昇電源設備有限公司
價格	.00/只
規格參數	電壓:12V 產地:國產 類型:閥控式密封膠體鉛酸免維護
公司地址	上海市奉賢區金碧路1998弄3號
聯系電話	18621920102 18621920102

產品詳情

南阳市KOBEB蓄電池12V65AH多城市就近發貨 輸出電流峰值系數 3:1 3:1 3.12
輸出電壓的失真度 (THDU) 3% 3% 3.13 輸出電壓穩定精度 AC380V (220V) ± 1%
AC380V (220V) ± 1% 4 系統特性 4.1 系統輸入/輸出效率 3kVA及以上 80% 3kVA以下 75%
3kVA及以上 80% 3kVA以下 75% 4.2 噪聲 55db 55db 4.3 蓄電池組出口處紋波系數 0.5% 0.5% 4.4
輸入/輸出絕緣電阻

用絕緣電阻測試儀 (1000V檔) 分別測量輸入端、輸出端對地的絕緣電阻, 應 > 10M。
用絕緣電阻測試儀 (1000V檔) 分別測量輸入端、輸出端對地的絕緣電阻, 應 > 10M。 4.5 絕緣強度 二次
回路的控制也同樣如此, 從上到下的看電路圖能夠事半功倍。3, 二次回路分部分來看。一般的電路圖都
會在圖紙的右側或者下側標明相應的回路是做什麼的, 或者具有什麼作用。這個時候分部分來看, 將控
制回路分開為: 保護電路, 測量電路, 控制電路等部分來看, 有助於快速的把握原理。4, 快速看圖需要
把握線號。線號。正規電路圖中, 任何一條線, 任何一個接線端子都是有線號的, 線號就是導線的名字
, 同樣的線號就是相同的分支和作用。 切換時間應為0ms; 當交流輸入電源恢復正常後, UPS電源自動由
蓄電池組供電切換至由交流輸入電源供電, 切換時間應為0ms。 (3) 當UPS電源過載、逆變器故障、交/
直流電源輸入回路同時故障時, 通過UPS電源旁路靜態切換開關自動切換至交流旁路輸入電源供電, 切
換時間應小於4ms; 當電源故障恢復後, UPS電源自動切換至逆變輸出供電, 切換時間應小於4ms。

(4) UPS電源配置旁路檢修斷路器, 在UPS電源退出檢修維護時可閉合檢修斷路器為負載供電。 7.6.5.2
啟動功能 (1) 在沒有交流輸入的情況下, UPS電源具備可由蓄電池組啟動, 負載可由蓄電池組通過逆變
器供電功能。 (2) SECURE安全蓄電池 SEC蓄電池 SEHEY西力蓄電池 SENDON山頓蓄電池
SENT森特蓄電池 SeteKey符貝克蓄電池 SHIMASTU蓄電池 sinonteam賽能蓄電池 SOLITE蓄電池
SORUISEN索潤 森蓄電池 SOTA蓄電池 SprinterGNB蓄電池 SSB蓄電池 STECO時高蓄電池
SUNEOM新能蓄電池 sunmoon日月永利蓄電池 sunnysinon陽光賽能蓄電池 sunnyway三威蓄電池
SunshinePu陽光普特 SUNSYLL陽光賽爾蓄電池 SuoRuiKe索瑞克蓄電池 SUPER雄霸蓄電池
SUPEV聖能蓄電池 SZSTK蓄電池 TAICO泰科源蓄電池 TAMCOPOWER泰高蓄電池 TASSOT泰斯特蓄電池
TELONG天龍蓄電池 TOMAYA富山蓄電池 TOOPOWER天力蓄電池 TOYO東洋蓄電池

[三亞市瑞達蓄電池12V100AH零售批發單價](#)