

军用双杠单杠杠面直径28mm国标尺寸

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 军用双杠单杠杠面直径28mm国标尺寸 |
| 公司名称 | 盐山县创兴体育器材销售中心 |
| 价格 | 1200.00/副 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市盐山县杨集工业园区 |
| 联系电话 | 15369806897 15030797446 |

产品详情

军用双杠单双杠杠面孔径28mm国标尺寸，军用双杠基座选用加厚型槽钢电焊焊接成形。各个部位铸造铁件均是投料玛钢件，保证应用安全系数高。杠面选用工具钢、新涤纶一次铸塑成的，外观设计匀称，规格适宜，经得住风轻轻吹日晒，不空气氧化，不裂缝。（也可以根据客户规定换为玻璃钢防腐杠面）

军用双杠主要参数：杠面原材料：加厚型高品质尼龙纤维杠面，替芯28MM工具钢，高韧性耐老化再生塑料，消化吸收水分不容易跑偏，杠面净重36KG每付。杠面长：3.5M，杠面孔径40mm*50毫米卵型，表面为尼龙塑料颗粒物注塑加工成的.不害怕太阳暴晒。立杆：外管直径4.2CM，厚3MM，电动推杆孔径为28MM的镀锌铁丝，强度大，空隙小。槽钢底座：厚度3.5MM，规格：2.8米*1.2米*10cm槽钢，杠面可调式总宽：45-55CM杠面可调式相对高度：1.2-1.6米。基座总体尺寸长：2.8M，宽1.2M，总重为145KG

军队单杠,军用双杠规范主要参数胜川单双杠详细描述：

**用单双杠选用高品质无缝管为外套管，调节调整柱采用规范园钢（孔径为2.8cm），单双杠杠面选用扭

簧杠长短为2.2米。可调相对高度为1.8-2.4米。支撑点立杆竖站立在地面，下方有汽车底盘。用四根绳子

孔径为1公分 将单双杠弄成站立，四根绳子与地面的四个地钩相接

四角铁链子拉纤园钢底脚混凝土注浆提高**用单双杠稳定行。

双杠

构造：这一器材由两条同样型号的卷杠构成。二根卷杠平行面、在同一相对高度。

二根卷杠位置是平行，能够预加地应力。

每条卷杠由二根垂直立杆支撑点，立杆下边是一个起固定不动功效的基座。

支撑点垂直立杆包含一个固定部分和一个可移动一部分，那样可调节两道杠高度和宽。

卷杠的截面成水滴型，整支卷杠的截面全是完全一样。

军用双杠生产厂家，军用双杠规格，军用双杠相对高度，**用单杠主要参数