

# 桥梁用充气芯膜 石家庄桥梁空心板预制气囊 气密性好 众拓路桥

产品名称	桥梁用充气芯膜 石家庄桥梁空心板预制气囊 气密性好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

1.空心板充气芯模为充气产品，使用方便，使用后方可拆除，节省劳动时间和劳动成本，工作强度，可使整个板梁预制施工进度大大加快。4、设计科学合理应用桥梁充气芯模，予制或现场浇筑出来的成品构件，都能设计要求，且操作简单、省工、省时、省材。使用橡胶充气芯模，只用少量简单工具，无需特殊工艺。、200mm×25m(2)与一次性投入的木模比较，充气模可多次周转使用，且施工简单方便，节约大量供料费，经济效益明显。3.2通风干燥处，fangzhi日晒雨淋，不可火源。我公司生产的橡胶充气芯模让购买者无后顾之忧。(4)用于支撑的所有杆件，必须经检验合格后方可使用。1、橡胶充气芯模的设计科学合理桥梁气囊内模在安装前先进行充气，充气压力不易过大，应控制在橡胶提供的充气压力使用说明书中的充气压力。然后在橡胶气囊表面涂刷皂粉水或裹一层地膜，以利于脱模。2.4橡胶芯模充气时，必须安装压力表进行压力监测，严禁超出规定压力使用以避免施工过程中出现爆裂现象；3.3不得与油类及youji溶剂。3.5芯模如有漏气现象，可用砂轮或木锉将其表面打毛，用汽油清洗过后，涂上胶粘剂复盖胶片胶布修补。

主要用于公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型工程。同时也被涵洞排污工程所采用。橡胶气囊充入压缩空气后，气囊即伸展达到其截面设计要求，充气压力根据厂家标识而定，不可超压充气。它使用简便，经济耐用，可反复使用近百次，不充气时收缩，任意折叠、卷曲，充气后具有足够的强度来承受混凝土的压力。1、芯模加固技术要点：影响芯模加固效果的因素主要有2个方面：200mm\*12.5m边沟橡胶气囊采用橡胶与防拉布热压硫化一次成型工艺，不仅表面光滑无缝，而且可以承担足够的混凝土热量及压力。使用完后，用清水冲洗干净，附着其上的水泥应轻轻刮去，放置于通风干燥处，防止日晒雨淋，不能火源，不能与油类和，使用时要注意不要让尖锐把芯模扎破。芯模如果有漏气现象，用砂轮或木锉打毛，用汽油清洗后可补。橡胶充气芯模在排水涵洞中的使用，重点在于采取各项措施防止芯模变形，保证施工。对涵洞钢筋笼的加固、芯模定位加固（防变形加固）、芯模气压调控及混凝土浇灌等方面进行研究，总结出切合实际的施工方案，保证了钢筋混凝土涵洞施工从而了排水涵洞施工强度、施工

成本、缩短施工周期。