

XPS10 XPS15 XCT8能研NOHKEN超声

产品名称	XPS10 XPS15 XCT8能研NOHKEN超声
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

XPS10 XPS15 XCT8能研NOHKEN超声 详细信息

XPS10 XPS15 XCT8能研NOHKEN超声波传感器XPS10 XPS15 XCT8能研NOHKEN超声波传感器

XPS10 XPS15 XPS30 XPS40 XCT8 XCT12 XRS 5 XLS60 XLT 30 XLT 60 厂牌：NOHKEN(能研)

周波数：22KHZ 测定长度：0.9~40m 使用温度：-40~95 耐压力：-30~300kPa 主体材质：PVDF

放射面材质：PVDF 安装：11/2NPT螺纹 使用范围：耐腐蚀 重量：大约7.9kg 取得国内防爆资格

根据劳动省安全生产研究所防爆检查合格。特殊防爆结构 ExsIIT4X (型号检查合格编号)

XPS10超音波传感器第C13136号 XPS15超音波传感器第C15192号 XPS30超音波传感器第C13156号

XPS40超音波传感器第C13166号 ExsIIT3X XLT30超音波传感器第C15222号 XLT60超音波传感器第C15223号

ExsIIT5X XLS60超音波传感器第C15030号

XLS60超音波传感器第C15030号

日本能研NOHKEN超音波传感器XPS15/XPS10厂牌：NOHKEN(能研) 取得国内防爆资格根据劳动省安全生产研究所防爆检查合格。特殊防爆结构

日本NOHKEN日本能研超音波传感器XPS15/XPS10的详细介绍

日本能研NOHKEN超音波传感器XPS15/XPS10 厂牌：NOHKEN(能研) 周波数：30KHZ

测定长度：0.3~15m 使用温度：-40~95 耐压力：-30~300kPa 主体材质：PVDF 放射面材质：PVDF

安装：1NPT螺纹 使用范围：耐腐蚀 重量：大约1.3kg 取得国内防爆资格

根据劳动省安全生产研究所防爆检查合格。特殊防爆结构 ExsIIT4X (型号检查合格编号)

XPS10超音波传感器第C13136号 XPS15超音波传感器第C15192号 XPS30超音波传感器第C13156号

XPS40超音波传感器第C13166号 ExsIIT3X XLT30超音波传感器第C15222号 XLT60超音波传感器第C15223号

ExsIIT5X XLS60超音波传感器第C15030号