

# LE100S/LE100V电阻式杆式液面计

产品名称	LE100S/LE100V电阻式杆式液面计
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

LE100S/LE100V电阻式杆式液面计 详细信息

LE100S/LE100V电阻式杆式液面计日本NOHKEN LE100S/LE100V电阻式杆式液面计日本NOHKEN

日本NOHKEN小型电阻式杆式液面计LE100S/LE100V

（晶体管管座长在2M内，\*适合测量各种化学容器和压力容器。） 制造商：NOHKEN（能研）

工作原理：传感器依靠固定有浮球和主板上等间隔安装的引导开关以及安装有多个排列的电阻器的晶体管管座，来检测液体。传感器内部回路如图所示，是由引导开关（S0,S1,S2,...Sn-1,Sn）和电阻（R）组合而成的回路。浮标上升时，S0ON S0ON,S1ON S0OFF,S1ON S1ON,S2ON S1OFF,S2ON,就像这样，引导开关也依1个ON 2个ON 1这样子工作。另外，浮球下降时也同样，Sn-1ON SnON,Sn-1ON Sn OFF,Sn-1ON Sn-1ON,Sn-2ON Sn-1OFF,Sn-2ON,像这样，引导开关也依1个ON 2个ON 1个ON这样子工作。规格参数：型号：LE100S 端子盒材质：ADC12 端子盒构造：IP65

电线接入口：JISF20a（G3/4） 法兰尺寸：JIS5K50A 法兰材质：SUS304 浮球材质：SUS316

能够测定的液体比重：0.9以上 吃水：34mm 粘度：5P 使用压力：500kpa 浮球耐压力：2MPa

S1尺寸：50mm S2尺寸：60mm L尺寸：2000mmMax. 型号：LE100V 端子盒材质：PVC 端子盒构造：IP43

电线接入口：JISF20a（G3/4） 法兰尺寸：JIS5K80A 法兰材质：PVC 浮球材质：PVC

能够测定的液体比重：0.8以上 吃水：56mm 粘度：5P 使用压力：200kpa 浮球耐压力：200kPa

S1尺寸：55mm S2尺寸：95mm L尺寸：2000mmMax.