

空心板橡胶气囊 佛山桥梁空心板预制气囊 加厚耐磨 众拓路桥

产品名称	空心板橡胶气囊 佛山桥梁空心板预制气囊 加厚耐磨 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

我厂有多年生产，所提品全部经过测压侧漏实验，保证产品品质，注重公司以及形象。 、220mm×9m

1、采用桥梁充气工艺，可使整个板梁预制施工进度大大加快。7、为建筑现场施工轻型化提供了有利条件予应力空心混凝土构件，由于采用桥梁充气芯模，其重量比非予应力实心构件轻20%，因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大，现场施工简便安全。3、适用温度广泛在-10 ~ +130 的范围内，材质没有变化。4、为建筑现场施工轻型化提供了有利条件予应力空心混凝土构件，由于采用橡胶芯模，其重量比非予应力实心构件轻20%，因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大，现场施工简便安全。2、用做浇筑时：充气气囊芯模被用做浇筑时，如果大于直径，成型后的管道壁厚会小于设计的正常值，会造成浇筑的管道不合格。所以在生产充气气囊芯模时，直径应稍微小于管道内径，就算充气完成后芯模的直径也不会超过管径直径，这样浇筑出来的管道才能设计要求。在行业里我们定义橡胶充气芯模是利用橡胶的高分子特性与度纤维布硫化而成的一种可、收缩的不同形状的内模，与钢模板共同使用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将它放入中间，并冲入压缩空气，气囊即伸展达到其截面设计要求，它使用简便，经济耐用，不充分时收缩，任意折叠、卷曲、充气后具有。

C、芯模每次脱模后，应立即用刷子（尼龙刷最好）自来水清洗，除去表面的混凝土以保持表面清洁。桥梁气囊内模保管与维修（1）采用充气橡胶芯模工艺，可使整个板梁预制施工进度大大加快。5冲洗橡胶充气芯模，试水检验。桥梁橡胶充气芯模,空心板芯模，桥梁充气芯模，橡胶充气芯模具有很高的抗张强度，弹性，柔性和气密性，当充入压缩空气后,可以能各种条件下预制或现浇出符合设计要求的混凝土构件。D、注意充气时不得超压橡胶充气芯模是一种橡胶和防拉布硫化而成的一种可、收缩的圆柱袋子，用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将它放入中间，并充入压缩空气，即收缩，并可以从空腔中。预制钢筋砼空心板采用充气橡胶芯的的工艺为：钢筋、模板等检查—浇注芯模底部混凝土—安装芯模、（压力控制）固定、充气—浇注两侧混凝土（从两侧同时振捣）—浇注上部混凝土—养护—

拆模—养护3、所有容器采用dan向设计，实行zui别的合乎要求的责任性。