

能研NOHKEN连杆浮球开关FR30S

产品名称	能研NOHKEN连杆浮球开关FR30S
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

[能研NOHKEN](#)连杆浮球开关FR30S系列

[FR30S-1P](#) [FR30S-2P](#) [FR30S-3P](#) [FR30S-4P](#) [FR30S-5P](#) [FR30S-6P](#)能研NOHKEN

FR30S-1P FR30S-2P FR30S-3P FR30S-4P FR30S-5P FR30S-6P

FR30VS的型号有;材质为PVC

FR30VS-1P FR30VS-2P FR30VS-3P FR30VS-4P FR30VS-5P FR30VS-6P

FR30PS的型号有:材质为:PP

FR30PS-1P FR30PS-2P FR30PS-3P FR30PS-4P FR30PS-5P

FR30HVS的型号有:材质为:CPVC

FR30HVS-1P FR30HVS-2P FR30HVS-3P FR30HVS-4P FR30HVS-5P

FR30S6:为316不锈钢. FR30S6L为316L不锈钢

浮球参数

外径尺寸 直径49*H50

内径尺寸 15.4mm

材质 SUS316

可测量液体的比重 0.55以上

吃水 25mm

粘度 5P

逆水性 可以（注：球上下反转时，逆向工作的意思）

端子盒

材质 ADC12

结构 IP65

电线接入口 JIS F20a

法兰

尺寸 JIS 5K 50A

材质 SUS304

晶体管管座

外径尺寸 直径13.8

材质 sus 304

L尺寸 (Max) 3950mm

其它 (温度)

zui 大检测点 7

浮球耐压 2MPA

使用温度 -10-100

L1尺寸 (Min) 50mm

L-Ln 50mm

设定间隔(Min) 90mm