

福州软启动器，厦门软启动器，南平软启动器，龙岩软启动器

产品名称	福州软启动器，厦门软启动器，南平软启动器，龙岩软启动器
公司名称	西安西驰电气有限公司福建办事处
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	福建省福州市鼓楼区东浦路157号3-305室
联系电话	02985692700 18392014343

产品详情

CMC-T变频软启动器 国内第一款有级变频软启动器； 通过控制晶闸管实现有级变频、无极调压；实现小电流大起动力柜，适合各种重负载；

CMC-SX系列 产品介绍：



CMC-SX系列软启动器是国内唯一一款基于32位ARM核微控制器开发的电机软启动器，是一种新型智能化的异步电动机起动装置。它是集起动、显示、保护、数据采集于一体的电机终端控制设备。用户使用较少的元件，就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更趋简便。

CMC-SX系列软启动器特点：





多种起动方式 限流软起动、电压指数曲线、电压线性曲线、电流指数曲线、电流线性曲线，并可在每种方式下施加可编程突跳起动转矩及起动电流限制。根据不同的负载，可以选择相应的起动曲线，达到最佳的起动效果。独特的基础算法使得电机起动、停止更加准确、平滑。 先进的通讯功能 配有RS485通讯接口，方便用户网络连接控制，提高系统的自动化水平及可靠性。内嵌Modbus标准协议，方便组态连接。 模拟信号控制 用户可输入4—20mA或0—20mA标准信号，并可在操作面板上进行模拟量的上、下限设定，实现对电机起、停控制及报警。还可通过软起动器进行数据(压力、温度、流量等)的传输。具有4—20mA或0—20mA标准信号输出功能。 强大的抗干扰性 所有外部控制信号均采用光电隔离，并设置了不同的抗噪级别，适应在特殊的工业环境中使用。 双参数功能 软起动器同时具备两套不同功率电机控制参数，可控制两台不同功率的电机。 多种停车方式 可编程软停车、自由停车、制动刹车、软停+制动刹车。 电源频率自适应：电源频率50/60Hz自适应功能。 动态故障记忆：多可以记录15次故障。 完善的保护功能 全程检测电流及负载参数，具有过流、过载、欠载、过热、断相、短路、三相电流不平衡、相序检测、漏电检测等微机保护功能。 友好的人机界面 采用LCD液晶显示面板

规格型号	适配
CMC008-3	
CMC011-3	
CMC015-3	
CMC018-3	
CMC022-3	
CMC030-3	

CMC037-3	
CMC045-3	
CMC055-3	
CMC075-3	
CMC090-3	
CMC110-3	
CMC132-3	
CMC160-3	
CMC185-3	
CMC220-3	
CMC250-3	
CMC280-3	
CMC315-3	
CMC400-3	
CMC470-3	
CMC530-3	

, 具有中英文两种显示界面。