

# 塑料薄膜PC-8B35系列-0.25

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 塑料薄膜PC-8B35系列-0.25      |
| 公司名称 | 吉川国际企业（重庆）分公司           |
| 价格   | 20.00/平方米               |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 重庆璧山                    |
| 联系电话 | 13913229993 18981858000 |

## 产品详情

产品介绍：

PC-8B35是美国GE公司推出的一款绝缘印刷级PC薄膜，颜色是本色（半透明），印刷级PC，一面磨

### PC-8B35

砂，一面哑光，具有耐温性及优良的印刷性（适合普通油墨及特殊油墨印刷），易热成型加工、模切。

PC-8B35规格：

| 品名      | 厚度      | 宽度    | 长度   | 包装 | 重量（Kg） | 颜色 |
|---------|---------|-------|------|----|--------|----|
| PC-8B35 | 0.127MM | 914MM | 640M | 卷装 | 91.6   | 本色 |
| PC-8B35 | 0.175MM | 914MM | 457M | 卷装 | 92     | 本色 |
| PC-8B35 | 0.254MM | 914MM | 327M | 卷装 | 94     | 本色 |
| PC-8B35 | 0.381MM | 914MM | 228M | 卷装 | 98.5   | 本色 |

PC-8B35      0.508MM      914MM      175M      卷装      100      本色

PC-8B35物性表

| 特性           | 测试方法           | 单位     | 测试值     |
|--------------|----------------|--------|---------|
| 物理性质         |                |        |         |
| 密度           | ASTM D-792     | 克/立方厘米 | 1.2     |
| 吸水率          | ASTM D-570     | %      | 0.35    |
| 表面能量         | ASTM D-5946-01 |        | 37/31   |
| 热性能          |                |        |         |
| 维卡软化点        | ASTM D-1525    |        | 160     |
| 热收缩率 ( 150 ) | ASTM D-1204    | %      | 1.4     |
| 脆化温度         | ASTM D-746     |        | -135    |
| 机械性能         |                |        |         |
| 拉伸强度         | ASTM D-882     | PSI    | 9000    |
| 断裂伸长率        | ASTM D-882     | %      | 100-156 |
| 撕裂强度         | ASTM D-1922    | g/mil  | 30-55   |

产品应用：

GE 8B35PC符合ROHS、PAHS、PFOS法规要求，广泛用于印刷铭板、铭牌、高性能标签、装饰片等。