

# 供应339.7石油套管177.8石油套管244.5石油套管煤矿地热井用

产品名称	供应339.7石油套管177.8石油套管244.5石油套管煤矿地热井用
公司名称	沧州新盛管道有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	新盛:石油套管 177.8:9.19 河北:新盛公司
公司地址	盐山县工业园区
联系电话	0317-6086980 15132782988

## 产品详情

供应339.7石油套管177.8石油套管244.5石油套管煤矿地热井，用途用于石油井钻探。种类按SY/T6194-96“石油套管”分短螺纹套管及其接箍和长螺纹套管及其接箍两种。规格及外观质量国产套管按SY/T6194-96规定，套管长度不定尺，其范围8-13m。但不短于6m的套管可以提供，其数量不得超过20%。套管的内外表面不得有折叠、发纹、离层、裂纹、轧折和结疤。这些缺陷应完全清除掉，清除深度不得超过公称壁厚的12.5%。接箍外表面不得有折叠、发纹、离层、裂纹、轧折、结疤等缺陷。套管及接箍螺纹表面应光滑，不允许有毛刺、撕破及足以使螺纹中断影响强度和紧密连接的其他缺陷。化学成分检验按SY/T6194-96规定。套管及其接箍采用同一钢级。含磷量<0.045%，含硫量<0.045%。按GB222-84的规定化学分析。按GB223中有关部分的规定进行化学分析。美国石油学会ARISPEC5CT1988第1版规定。化学分析按ASTME59新版本制样，按ASTME350新版本进行化学分析。物理性能检验按SY/T6194-96规定。作压扁试验(GB246-97)拉力试验(GB228-87)及水压试验。按美国石油学会APISPEC5CT1988年第1版规定作静水压试验、压扁试验、硫化物应力腐蚀开裂试验、硬度试验(ASTM E18或E10新版本规定进行)、拉伸试验、横向冲击试验(ASTMA370、ASTME23和有关标准新版本规定进行)、晶粒度测定(ASTM E112新版本或其他方法)。包装按SY/T6194-96规定，国产套管应以钢丝或钢带捆扎。每根套管及接箍螺纹的露出部分均应拧上保护环以保护螺纹。