

盐城外墙铝单板检测 氟碳漆铝单板检测

产品名称	盐城外墙铝单板检测 氟碳漆铝单板检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

铝单板表面采用氟碳漆喷涂处理du的铝单zhi板我们一般统称为氟碳铝单板。氟碳铝单板规格尺寸、产品规格包含如下：厚度（板厚），按毫米计算宽度，按毫米计算长度（高度），按毫米计算氟碳铝单板常规厚度:

室外铝单板厚度：一般选择2.5mm、3.0mm;室外的底层和裙楼部分：一般选择厚度2.0mm;室内墙面铝单板或者是室内吊顶;绿景建材氟碳铝单板规格有：铝单板采用高强度铝合金板材，其常用铝单板厚度为1.5、2.0、2.5、3.0MM，型号为3003，状态为H24。常规材料尺寸为1300MM×4000MM。

氟碳铝单板也bai叫平板铝单du板。要鉴别铝单板是否zhi是氟碳喷涂dao，肉眼可能难zhuang以分辨，可以拿shu去检测机构检测。也可以通关侧面判断，氟碳漆也分多种档次，不同的厂家用不同的档次。

清洗铝单板时不要清洗热的板面(温度超过40时)，因为水分过快的挥发对板面烤漆有害。特别需要注意的是，应选用适当的洗涤剂，一个基本的原则是一定要选中性洗涤剂。不要使用强碱性洗涤剂(例如、氢氧化钾或碳酸钠)、强酸性洗涤剂腐蚀性洗涤剂以及烤漆溶解性洗涤剂。另外大面积清洗前，先选一小块板面做试验，待确认安全后再正式开始。

2 铝单板装修墙面后的养护

(1)铝单板在施工完毕前，不得撕下表面保护膜，以免作业中擦伤表面。

(2)镜面铝单板表面亮丽光滑，灰尘不易附着，每月擦拭2-3次即可。擦拭时不得用尼龙刷子、丝瓜布及挥发性溶剂或盐酸类清洁剂等。否则会损坏镜面表层。用软布蘸一般玻璃用中性清洁剂或中国石油公司出品的去渍油轻轻擦拭。

(3)铝单板如用于室外湿气较重及易产生雾气凝结的场所，须常用软布将雾气轻轻擦掉，即可保持持久亮丽之效果。