

文成工程钻井，文成厂房打井，文成打深井

产品名称	文成工程钻井，文成厂房打井，文成打深井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

文成工程钻井，文成厂房打井，文成打深井

9、回灌井的施工工艺与抽水井基本相似，对过滤器、水的回灌试验有相应的要求，3、水井（供水、回水）取水井（1）成井设计根据此次空调用水要求，本次开凿井的目的，就是要达到每小时100T（单井），含砂量按，深井孔垂直度在1度之内，井深50米左右（见基岩）。井径600mm，一径到底，管径300mm，按此要求设计井壁后6mm，实管暂设30m，滤管暂设20m，滤水管设置在含水层部位（详见钻是设计图（1）），井材料选用钢板卷管而成，管与管之间均打成坡口，焊后并用4-6块200×800×6mm拉板焊固以达到每节管头电焊牢固。

7.井底进水的大口井，其反滤层的厚度和滤料粒径，均应按照设计要求施工。反滤层铺设前将井底泥浆及沉淀物。滤料应过筛除泥，量方备用。8.成井后应进行试验抽水，一般只做一次大降深抽水，水位延续的时间不少于8小时。同时测定井的动水位和井的出流量。

4.井筒下沉时应保持平稳，当发现位移或倾斜时，及时纠正。5.采取排水法人工施工时，沉井内的水位应随井筒下沉而下降，一般控制在开挖面以下0.5—1.0m。人工挖土每次开挖深度以0.3m为宜。6.井壁进水的大口井，其井壁进水孔和反滤层，按设计要求布设，施工中要防止进水孔堵塞。