

SUN-IRL1315插回损测试仪

产品名称	SUN-IRL1315插回损测试仪
公司名称	上海浦津实业有限公司
价格	15500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区夏宁路666弄145号
联系电话	021-60138638 15821794677

产品详情

sun-irl1315插回损测试仪

sun telecom的sun-irl1315插回损测试仪广泛应用于光纤光缆、光无源器件和光纤通信系统的插损和回损测试，是广大生产厂商、科研机构和运营商用于生产检测、研究开发和工程施工维护必备的测试仪器

产品特点：

测试精度及稳定性高

测量范围大

一体化设计，可同时测量插损/回损

功率计模块波长与光源模块波长联动，操作简单

可配置fc/sc/st多种形式可拆卸光源接头

led 屏幕显示

金属外壳，美观坚实

应用范围：

光纤器件生产与研究

光纤网络测试与维护

光通讯教学与实验

技术指标：

工作波长：(nm)1310/1550

测试范围：(db)0 ~ 75

校准波长：(nm)1310/1550

测试精度：(db)0.25

输出稳定性：(db/小时)0.05 (@ 25)

接口类型：fc/apc

光插入损耗测试

校准波长：(nm)850/1300/1310/1550

测试范围：(dbm)+3 ~ -80

测试精度：(db)0.25

显示分辨率对数：0.001db；线性：0.001nw/μw/mw

测试模式：线形和非线性

接口类型：活动接口，fc/sc/st/通用 2.5mm/通用 1.25mm等适配器

其它指标

电源(v)：ac 90-260

工作温度()：-5 ~ +55

存储温度()：-10~+70

外观尺寸(mm) : 260 x 265 x 140

重量(kg) : 3