

# 石化换热器设备厂家，石化换热器设备企业，石化换热器设备公司， 菏泽花王容器

产品名称	石化换热器设备厂家，石化换热器设备企业，石化换热器设备公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

石化换热器设备厂家，石化换热器设备企业，石化换热器设备公司，菏泽花王容器信室宜设在车库旁边，通信室的门应直通车库并靠近车库正门一侧，向室内开启。通信室与车库之间的墙上宜设有可开启窗户。4.3.2 通信室内宜设置值班室及卫生间。4.3.3 通信室内应设置设备间或设备区。石化换热器设备厂家，石化换热器设备企业，石化换热器设备公司，菏泽花王容器通信室地面应设置防水层，并应铺设防静电地板。4.3.5 通信室的火警受理终端台应设在便于通信员从可开启窗户观察车辆出动情况的地方。4.3.6 通信室的墙面上，应设置不少于5个电源插座，石化换热器设备厂家，石化换热器设备企业，石化换热器设备公司，菏泽花王容器且不宜设置在同一面墙上；火警受理终端台下地面，应设置不少于2个电源插座；设备间或设备区的墙面上应设置不少于3个电源插座。4.3.7 通信室的布线应包括有线通信、无线通信、计算机网络、联动控制装置（警灯、警铃、火警广播、车库门）、视频监控、应急警报控制等有关线路。4.3.8 通信室及其设备间的供电、防雷与接地、综合布线、防静电、照度、室内温、石化换热器设备厂家，石化换热器设备企业，石化换热器设备公司，菏泽花王容器湿度等应符合现行国家标准《消防通信指挥系统设计规范》GB 50313的有关规定。

4.3.9 通信室及其设备间不应设置在电磁场干扰或其他可能影响通信设备工作的用房附近。

规定了通信室的设置、设计原则。通信室与车库之间的墙上设有可开启窗户，有利于观察车库内情况和向由滑杆直接进入车库的消防员传递通信设备及出车单等信息。通信室内宜设置值班室及卫生间，便于及时接出警和生活。通信室内设置设备间或设备区，石化换热器设备厂家，石化换热器设备企业，石化换热器设备公司，菏泽花王容器主要用于放置网络设备、标准机柜等设备。通信室大多设置在1楼，为满足防水防潮要求，地面必须设置防水层。通信室及其设备间不应设置在电磁场干扰或其他可能影响通信设备工作的用房附近，以免影响通讯效果。体能训练室净高不宜低于2.8m。4.4.2

体能训练室的门应向外开启并设置观察窗，其高度、宽度应满足人员和设备进出的要求。4.4.3 体能训练室应设置适合爬梯机、石化换热器设备厂家，石化换热器设备企业，石化换热器设备公司，菏泽花王容器体重机等健身器材、设施的训练区域。4.4.4

训练设施的配置应保障两组人员同时开展训练。4.4.5

多功能训练机应固定安装于地面，防止倾覆。4.4.6

体能训练室的墙面宜采用耐用的饰面。地面宜选用耐擦洗的木地板或橡胶底座的塑料地板。4.4.7 体能训练室的墙面、石化换热器设备厂家，石化换热器设备企业，石化换热器设备公司，菏泽花王容器顶棚和地面宜采取降低噪声的措施。