

TUHE-4 土禾风机

产品名称	TUHE-4 土禾风机
公司名称	佛山市土禾降温设备有限公司
价格	2.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区
联系电话	0757-81906607 15917011165

产品详情

土禾风机水帘片特点 1、本产品为特种纸制蜂窝结构材料,波高为5mm和7mm两种,波纹为450X450交错对置。采用新一代高分子材料与空间交联技术,高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长。2、本产品蒸发比表面大,降温效率达80%以上。不含表面活性剂,自然吸水,扩散速度快,效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。3、土禾降温水帘具有高度吸水性,自然吸水为 60~70mm/5min或200mm/1.5hour。波纹纸经特殊处理,结构强度高,不变形、持久耐用。

土禾风机:参数 型号 扇叶转数(r/m) 排气量(m3/h) 噪音(dB) 功率(kw) 电压(v) 外形(mm) TUHE-1型 450 44500 65 1.1 380 1380*1380*400 TUHE-2型 450 37000 63 0.75 380 1220*1220*400 TUHE-3型 450 32000 60 0.55 380 1060*1060*400 TUHE-4型 450 29500 56 0.37 380 900*900*400 土禾风机:参数 型号 扇叶转数(r/m) 排气量(m3/h) 噪音(dB) 功率(kw) 电压(v) 外形(mm) TUHE-SA型 300 50000 55 1.1 380 1700*1700*400 TUHE-S1型 330 48000 55 1.1 380 1540*1540*400 TUHE-S2型 360 44500 55 0.75 380 1380*1380*400 TUHE-S3型 360 37000 55 0.75 380 1220*1220*400 TUHE-S4型 427 32000 55 0.55 380 1060*1060*400 TUHE-S5型 427 29500 56 0.37 380 900*900*400

土禾水帘:目前有两大类:7090、5090型 厚度为:10cm、15cm 高度为:2000cm以下 宽度为:600cm 尺寸可根据实地安装订做

特点:塑钢构成:不饱和树脂,玻璃纤维,增强剂、强度高、低噪音、耐候性:由于塑料型材的生产配方加有紫外线吸收剂及耐低温冲击的改性剂,从而提高了耐候性能。结合广大用户需求,在综合传统圆形风机特点的基础上,最新研发出低噪音、大风量的新型圆筒风机。

土禾风机-土禾水帘-土禾环保空调-

适用范围:厂房降温设备、车间降温设备、温室、大棚、猪场、鸡舍、网吧、仓库、办公楼。

联系电话:159-1701-1165 联系人:郭先生