

# 高精度高效率的中走丝线切割|性能稳定的中走丝|深圳联高

产品名称	高精度高效率的中走丝线切割 性能稳定的中走丝 深圳联高
公司名称	深圳市联高精密机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳公明镇楼村第一工业区
联系电话	0755-29929018

## 产品详情

中走丝|中走丝线切割|深圳联高精密中走丝|电火花线切割中走丝机床厂家直销,一款高精,高精,高性价比的中走丝线切割设备,性能稳定,价格实惠,欢迎来公司参观了解机器,现场为您试机,效果能使您满意您现考虑.

联高伺服中走丝线切割机床加工技术参数：项目：H-CUT-32S/H-CUT-40S

工作台尺寸(mm)：400\*580/600\*500 工作台行程(mm)：400\*320/400\*500 最大切割厚度(mm)：400/400

最大加工锥度： $\pm 3^{\circ}/100$  最佳表面粗糙度： $0.8\mu\text{m}$  切割钼丝范围(mm)：0.1- 0.22(常用0.18)

最大切割速度( $\text{mm}^2/\text{min}$ )：200 切割精度( $\mu\text{m}$ )： $\pm 5\mu\text{m}$ (15\*15六角对边形,Gr12,S=40)

外型尺寸(mm)：1600\*1000\*1850/1800\*1250\*1950 整机重量(kg)：1600/1900

- 1、采用三层拖板结构，保证机床运动的水平，延长机床寿命，提高加工精度。
- 2、采用合金结构，高精度V型导轨，具有耐磨及传动精度高的特点
- 3、采用大立柱嵌式结构，减少了线架的振动，提高了变跨距的垂直度及加工工件表面的粗糙度和精度。
- 4、机床电器置于控制箱内，易通风散热、防潮，延长电子元件寿命，降低故障率。
- 5、丝筒电机采用变速伺服电机，运丝系统采用五档速度可调，根据需要灵活选择。
- 6、丝筒采用柔性换向，改变了传统的开关强行切断换向的方法，运丝平衡，光洁度高。
- 7、外形设计美观，全封闭式环保结构，全封闭工作台，不锈钢水槽防止工作液外溅。
- 8、采用集中润滑方式，对机床各运动部件润滑，减少机械磨损。 公司网址：[www.szliangao.com](http://www.szliangao.com)