高精密高效率的中走丝线切割|性能稳定的中走丝|深圳联高

产品名称	高精密高效率的中走丝线切割|性能稳定的中走丝|深圳联高
公司名称	深圳市联高精密机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳公明镇楼村第一工业区
联系电话	0755-29929018

产品详情

中走丝|中走丝线切割|深圳联高精密中走丝|电火花线切割中走丝机床厂家直销,一款高精,高精,高性价的中走丝线切割设备,性能稳定,价格实惠,欢迎来公司参观了解机器,现场为您试机,效果能使您满意您现考虑.
联高伺服中走丝线切割机床加工技术参数： 项目：H-CUT-32S/H-CUT-40S
工作台尺寸(mm)：400*580/600*500 工作台行程(mm)：400*320/400*500 最大切割厚度(mm)：400/400
最大加工锥度：±3°/100 最佳表面粗糙度：≤0.8um 切割钼丝范围(mm)：φ0.1-φ0.22(常用0.18)
最大切割速度(mm2/min)：≥200 切割精度(um)：≤±5um(15*15六角对边形,Gr12,S=40)
外型尺寸(mm)：1600*1000*1850/1800*1250*1950 整机重量(kg)：1600/1900
1、采用三层拖板结构，保证机床运动的水平，延长机床寿命，提高加工精度。
2、采用合金结构，高精密V型导轨，具有耐磨及传动精度高的特点
3、采用大立柱嵌式结构，减少了线架的振动，提高了变跨距的垂直度及加工工件表面的粗糙度和精度。
4、机床电器置于控制箱内，易通风散热、防潮，延长电子元件寿命，降低故障率。
5、丝筒电机采用变速伺服电机，运丝系统采用五档速度可调，根据需要灵活选择。
6、丝筒采用柔性换向，改变了传统的开关强行切断换向的方法，运丝平衡，光洁度高。
7、外形设计美观，全封闭式环保结构，全封闭工作台，不锈钢水槽防止工作液外溅。
8、采用集中润滑方式，对机床各运动部件润滑，减少机械磨损。 公司网址：www.szliangao.com