

第三代可拆卸液态生料带

产品名称	第三代可拆卸液态生料带
公司名称	宁波市鄞州洛克胶业有限公司
价格	18.00/支
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州投资创业中心金谷中路西301号
联系电话	086-057483031346

产品详情

洛克LK189可拆卸型金属管路密封胶（紫色膏状）是在近年最新研发生产出来，属于新一代新型的管路密封胶，除了具有和LK186的优点，同时具有容易拆卸的功能，对于需要日后拆卸维修和重新调整的管件有非常重要的作用。多功能型，除了应用于管道密封，还可以用于法兰面密封。不受气候影响。用量更省，操作更简单，适用管径的范围大。工作温度-55 -150 ，最高承压300kg/cm²。

应用范围：本产品是以聚四氟乙烯粉末为主要成份的厌氧型管螺纹密封剂。广泛用于消防，空调冷热水，煤气，空压，油管，供水等金属管路螺纹密封锁紧。彻底解决因使用传统固体密封材料施工效率低，渗漏严重的问题。用于法兰平面密封，取消固体垫片。

密封机理：LK189本产品在金属螺纹内因缺氧并在金属离子的催化作用下聚合成为耐老化，耐腐蚀，无毒不溶之热固性柔性塑料，使用寿命远长于钢材。

成本优势：使用本产品因提高劳动效率节省的人工费大大高于本产品的材料费。世界上众多用户证实：使用厌氧密封剂是成本最低的方法。

操作要点：

*用面纱擦净管牙上油污。

*DN65以上大规格管套丝时以手能拧入管件3-5个牙为佳。

*安装时防止过度用力导致前面已安装好正在固化的接头跟随转动。使用生料带、麻丝必须尽可能拧紧，使用本产品则不必要，可提高工效，降低劳动强度。

*涂胶在内牙和外牙同样的效果，对标准管螺纹只需单面涂胶，但对DN65以上配合过松的非标准管螺纹宜双面360度均匀涂胶。安装时尽可能快拧紧接头并调试好角度。

*将胶挤在管牙上并用薄片（如废锯条、竹片等）将胶摸均匀（非常必要）这样可以减少用胶量并防止胶液悬浮在螺牙上。

*环境温度在25 是，安装后12小时试压，环境温度在25 以下时24小时试压。

*用于饮用水管从第2牙开始涂胶，并只在外牙涂胶。