

结构胶5319,磁钢胶,电机专用密封胶

产品名称	结构胶5319,磁钢胶,电机专用密封胶
公司名称	宁波市鄞州洛克胶业有限公司
价格	38.00/支
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州投资创业中心金谷中路西301号
联系电话	086-057483031346

产品详情

LK-5319厌氧结构胶是本厂精选原料生产的用于金属材料之间粘接的高性能丙烯酸酯胶粘剂。该胶单组份，低粘度，高强度，快固化；对钢、铁、铜、铝等粘接效果好，尤其适用于稀土永磁材料与金属底材的粘接。

一、主要性能及指标

- 1、外观：蓝紫色液体。
- 2、粘度（23℃）：700~1100 mPa·s
- 3、固化时间（23℃）：5分钟初固，24小时完全固化
- 4、最大填充间隙：0.2mm
- 5、破坏扭矩：15N·m
- 6、剪切强度：10 MPa
- 7、贮存期：一年(25℃以下)

二、使用方法

- 1、先将待粘接部位用丙酮或三氯乙烯擦洗2次，彻底除去油污和锈渍。
- 2、待溶剂挥发后，均匀涂胶，涂胶量应确保涂满粘接件表面，不漏胶。
- 3、涂胶后，静置几分钟，待初步定位方可移动。

三、注意事项

- 1、室温贮存于干燥，阴凉处。
- 2、使用时防止异物污染胶液。
- 3、填充间隙较大或环境温度过低时，可使用固化促进剂加速固化。