

# 优惠供应150WZ-40型自吸泵

产品名称	优惠供应150WZ-40型自吸泵
公司名称	嵊州市亭山泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亭山 型号:150WZ-40 材质:铸铁
公司地址	嵊州市崇仁镇亭山村
联系电话	86-057583096538

## 产品详情

品牌	亭山	型号	150WZ-40
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	排污泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮数目	单级
叶轮吸入方式	单吸式	原理	离心泵
性能	耐腐蚀	扬程	40 ( m )
转速	2900 ( r/m )	功率	22K ( w )
流量	140 ( m3/h )		

### 产品说明

wz型离心式自吸泵具有结构紧凑，启动性能强，可不用底阀，一次性加引液，泵流道能通过小粒固体物（不能用于纤维物质）等特点。泵壳有铸铁、铸钢、不锈钢等，叶轮有铸铁、铝、铜、不锈钢等，机械密封有陶瓷、石墨、四氟、硬质合金、碳化硅等材质。配用液位自动控制箱就能按所需要液位实行自动启停。具有全自动控制的功能。广泛适用于工业、农业、科研等单位抽排送液体。我公司真诚向用户推荐提供各需用度各种规格的产品。

### 参数说明

wz系列单极单吸离心式自吸泵的主要技术参数如下：

水泵型号	流量	扬程	效率	转速	配用功率	自吸时间	配用电机
------	----	----	----	----	------	------	------

	米 <sup>3</sup> /时	米	%	转/分	千瓦	分/5米	型号
50wz-15	18	15	60	2900	1.5	3	y90s-2
65wz-15	30	15	65	2900	2.2	3	y90l-2
80wz-14	45	14	65	2900	3	3	y100l-2
80wz-20	50	20	71	2900	5.5	3	y132s1-2
100wz-20	90	20	73	2900	11	3	y132s2-2
100wz-40	90	40	68	2900	15	3	y160m2-2
150wz-20	180	20	70	2900	15	3	y160m2-2
150wz-40	140	40	60	2900	22	3	y180m-2

### 有关订购及配置选择

- 1.普通配置（适用于温度小于80摄氏度的液体）
- 2.热水型配置（适用于温度80摄氏度～150摄氏度的液体）
- 3.耐腐蚀配置（适用于腐蚀性液体）

订购本型号产品可直接和我公司联系，在当地有经销商的地区推荐到当地经销商处购买，其他地区可直接由厂家发货，产品一律现货销售，款到24小时内发出（厂家提供增值税发票）。

### 工作原理

泵采用外混式泵体结构,泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等部分组成。

泵正常启动后，叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入，并在叶轮内得以完全混合，在离心力的作用下，液体夹带着气体向涡卷室外缘流动，在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合物通过扩散管进入气液分离室。此时，由于流速突然降低，较轻的气体从混合气液中被分离出来，气体通过泵体吐出口继续上升配出。脱气后的液体回到储液室，并由回液孔再次进入叶轮，与叶轮内部从吸入管路中吸入的气体再次混合，在高速旋转的叶轮作用下，由流向叶轮外缘……。随着这个过程周而复始的进行下去，吸入管路中的空气不断减少，直到吸尽气体，完成自吸过程，泵便投入正常作业。

在一些泵的轴承体地步还设有冷却室。当轴承发热引起轴承体温升超过70℃时，可在冷却室处通过任意一只冷却液管接头，注入冷却液循环冷却。泵内部防止液体由高压区向低压区泄漏的密封机构是前后密封环，前密封环装在泵头，后密封环装在轴承体上，当泵经长期运转密封环磨损到一定程度，并影响到进的效率和自吸性能时，应给予更换。

### 厂家简介

嵊州市亭山泵业有限公司是一家专业生产各类水泵及零配件的厂家。产品广泛适合农田、桑园、果园、花卉等的灌溉，也可单独作自吸泵机组，用于工厂、矿山、建筑工地及市政建设等的综合给排水。公

司一条龙生产，拥有自己的铸件车间，精工车间及专业的装配测试人员，设备精良，工艺先进，品种多，产量大。产品远销浙江、安徽、福建、上海，天津、江西、辽宁、广东、黑龙江、四川、内蒙古、重庆等几十个省市地区。以优良的品质，完善的售后服务及实惠的价格而深受广大用户朋友的喜爱和信赖。欢迎广大新老客户光临选购咨询。

---