

机场航站楼变形缝

产品名称	机场航站楼变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝伸缩缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

- 1建筑变形缝装置的承载能力要符合主体结构相匹配区域的设计原则。
- 2有防火标准工程建筑变形缝装置应服务设施拼装阻燃带,选用合理的安全措施,并必须符合在我国执行标准设计规范规范化的要求。
- 3有防水要求工程建筑变形缝装置应服务设施拼装防水涂料,选用合理的防水、污水管道防范措施。
- 4有节能要求工程建筑变形缝装置必须符合执行标准节能要求的需要。
- 5寒冷及严寒地区工程建筑变形缝装置要符合防脆断的需要,宜选用金属复合材料商品。
- 6高层建筑外墙变形缝机器设备要采取相应防范措施,防止高空抛物。
- 7具有抗震等级特征的建筑变形缝装置要符合结构抗震设计中非结构构件要求。

墙面变形缝的作用

- 1、使用之前应细心检验槽口是否符合产品要求，多余一部分应凿去，损坏一部分应修补，过深过宽一部分需直筋工程加固，确保槽口的地面平整度和坚固性。
- 2、楼地面变形缝机器设备必须达到建筑图集构造施工图的需要，如不能满足应做凹型槽或基台，并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓牢固。运用M6的膨胀螺栓埋入小深层次为40mm，运用M8的膨胀螺栓埋入小深层次为50mm。
- 3、拼装时以建筑伸缩缝关键为测量点，根据选中产品规格，按建筑图集要求向两侧施工测量，定好固定不变铝型材基座部位。用这种方式确立膨胀螺栓部位，间距符合安装图纸要求。