

# 地坪变形缝平面变形缝

产品名称	地坪变形缝平面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

瑞合兴订购注意事项：

- 1、给予缝位置（墙体、内外墙、平屋面、环氧地坪）！
- 2、给予缝宽（常见的是100mm的缝）！
- 3、要告之缝样子（平面图缝或是拐角缝）！
- 4、是不是选装阻燃带、是不是规定供货方组装、要不要价税合计、讲清运输费有谁来管！
- 5、常见的是铝合金板，是不是得用其它的金属复合材料比如：不锈钢板（要确定是201或是304）、或是用铜钱，墙体要不要喷漆（便是在金属材料后盖板上喷跟墙体、平屋面一样色调的建筑涂料）
- 6、购料方选装建筑变形缝型号规格通常是依据施工图设计的型号规格向大家购置，应提供图集号，哪页，几个节点详图！假如购料方并没有施工图设计规定，那我们会往大家强烈推荐简单组装、碰角要求不高、性价比较高的、安装完毕比较好的样式让你！

墙壁金属材料后盖板型是常见的，螺钉不露锋芒，更耐久度应用，控制面板一般选择铝材质，也可采用不锈钢板，更美观大方。

原理：核心板和底座间根据滑轨健身运动去完成两个体系的变型，能够满足地基沉降及伸缩式。

产品优势：

- 1：局限于变形缝区域的遮住，具有防水防雨及装修功效。与此同时可以满足变形缝的收放偏移量。
- 2：后盖板一般厚度1-2，依照生产厂家的订制薄厚。
- 3：严格遵守《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）及14J936标准图集规定生产制造，达到建筑伸缩缝作用及装修功效。

留意：底座安装情况下接口处留设1厘米长短有利于穿滑轨。建筑变形缝安装需在生产厂家的帮助下开展。