

50BPZ-45(II)型喷灌自吸泵

产品名称	50BPZ-45(II)型喷灌自吸泵
公司名称	嵊州市亭山泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亭山 型号:50BPZ-45(II) 材质:铸铁
公司地址	嵊州市崇仁镇亭山村
联系电话	86-057583096538

产品详情

品牌	亭山	型号	50BPZ-45(II)
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	流程泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮数目	单级
叶轮吸入方式	单吸式	原理	离心泵
性能	自动	扬程	45 (m)
转速	2900 (r/m)	功率	5.5 (w)
流量	20 (m3/h)		

产品说明

bpz系列单级单吸离心式自吸泵单独使用或与互控喷头配套，适合农田、桑园、果园、花卉等作物的喷灌。也可单独作自吸泵机组，用于工厂、矿山、建筑工地及市政建设等的综合排水。我公司真诚向用户推荐提供各需用度各种规格的产品。

参数说明

bz系列单极单吸离心式自吸泵的主要技术参数如下：

水泵型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	规定自吸高度 (m)	配套功率 (kw)
40bpz-20	12	20	5	1.50
50bpz-20	20	20	5	2.21
50bpz-35	14	35	7	4.41
50bpz-40	22	40	7	4.41
50bpz-45	15	45	7	4.41
50bpz-45(ii)	20	45	7	5.51
65bpz-45	28	45	7	5.88
65bpz-55	24	55	7	8.82
65bpz-55(ii)	25	55	7	8.82
80bpz-40	48	40	6.5	8.82
80bpz-65	50	65	7	15
100bpz-20	100	20	5	5.88

工作原理

泵采用外混式泵体结构,泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等部分组成。

泵正常启动后，叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入，并在叶轮内得以完全混合，在离心力的作用下，液体夹带着气体向涡卷室外缘流动，在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合物通过扩散管进入气液分离室。此时，由于流速突然降低，较轻的气体从混合气液中被分离出来，气体通过泵体吐出口继续上升配出。脱气后的液体回到储液室，并由回液孔再次进入叶轮，与叶轮内部从吸入管路中吸入的气体再次混合，在高速旋转的叶轮作用下，由流向叶轮外缘……。随着这个过程周而复始的进行下去，吸入管路中的空气不断减少，直到吸尽气体，完成自吸过程，泵便投入正常作业。

在一些泵的轴承体地步还设有冷却室。当轴承发热引起轴承体温升超过70 ° c时，可在冷却室处通过任意一只冷却液管接头，注入冷却液循环冷却。泵内部防止液体由高压区向低压区泄漏的密封机构是前后密封环，前密封环装在泵头，后密封环装在轴承体上，当泵经长期运转密封环磨损到一定程度，并影响到进的效率和自吸性能时，应给予更换。

有关订购

订购本型号产品可直接和我司联系，在当地有经销商的地区推荐到当地经销商处购买，其他地区可直接由厂家发货，产品一律现货销售，款到24小时内发出（厂家提供增值税发票）。

厂家简介

嵊州市亭山泵业有限公司是一家专业生产各类水泵及零配件的厂家。公司一条龙生产，拥有自己的铸件车间，精工车间及专业的装配测试人员，设备精良，工艺先进，品种多，产量大。产品远销浙江、安徽、福建、上海，天津、江西、辽宁、广东、黑龙江、四川、内蒙古、重庆等几十个省市地区。公司本着客户第一，质量第一的原则，获得省市各项荣誉，以优良的品质，完善的售后服务及实惠的价格而深受广大用户朋友的喜爱和信赖。欢迎广大新老客户光临选购咨询。