

苏州广告牌质量检测-户外广告检测机构

产品名称	苏州广告牌质量检测-户外广告检测机构
公司名称	上海酋顺建筑工程事务所
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（上海横泰经济开发区）（住所）
联系电话	15021134260

产品详情

苏州广告牌质量检测-户外广告检测机构，受上海XXX汽车股份有限公司委托，我公司于2022年6月18日对该公司楼顶广告牌进行结构检测。通过对该广告牌目前的结构质量状况检测，为委托方提供安全性检测结论，并提出使用建议。

根据委托方提供的资料，结合本工程的具体情况，本次广告牌检测的主要内容如下：1.

结构体系检查：对该构筑物结构布置、轴线尺寸等情况进行检查；2. 对轻钢结构主要构件尺寸进行检测；3. 轻钢结构外观变形、锈蚀情况检查；4. 检查轻钢结构的损伤情况；5. 检测轻钢结构焊缝的外观质量；6.

根据实际检测结果以及相关资料对结构进行验算，给出安全性检测结论和使用建议。

苏州户外广告检测，立柱广告牌主要检测什么内容：1、基础检测

(1)立柱广告牌钢柱表面油漆剥落情况与锈蚀程度(2)柱脚锚栓螺母、螺母与锚杆是否拧紧等情况

(3)立柱广告牌桁架杆件油漆剥落情况与锈蚀程度、广告牌的钢柱壁厚度、轴网尺寸等。2、材料检测(1)钢结构性能检测和混凝土柱强度检测，混凝土柱强度可以通过回弹法进行检测，判断是否符合《户外广告设施检验规范》。(2)钢结构性能检测可分为钢结构腐蚀、钢结构强度、抗拉强度、节点连接等。(3)当钢结构抗拉强度不满足要求时，应补充取样进行拉伸试验，补充试验应将同类构件同一规格的钢材划为一批，每批抽样。3、连接质量与性能检测

(1)检测广告牌的焊接连接、焊钉连接、螺栓连接和高强螺栓连接等。(2)对设计上要求全焊透的一、二级焊缝和设计上没有要求的钢材等强对焊拼接焊缝的质量，可采用超声波探伤的方法检测。

4、广告牌倾斜检测 使用全站仪，测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。5、广告牌动力特性

对广告牌进行动力测试，得到振动的频率、振幅等，分析广告牌与周边建筑之间的动力特性。在材质上，一般不会用太潮湿木质材料容易腐烂，不易维护，对游客也不安全等等此后，油漆防腐的高速公路广告牌每2-3年应检测一次，热浸锌防腐的高速公路广告牌每5-8年应检测一次对广告牌进行动力测试，得到振动的频率、振幅等参数，用以分析广告牌与建筑物之间的动力特性依据《户外广告设施技术规程》

CECS1482003进行安全性检测依据《户外广告设施技术规程》CECS1482003进行安全性检测对于大型复杂钢结构体系，可进行原位非破坏性实荷检验，直接检验结构性能此后，油漆防腐的高速公路广告牌每2-3年应检测一次，热浸锌防腐的高速公路广告牌每5-8年应检测一次 广告牌质量检测机构，本次受检广告牌位于上海市宝山区友谊路XXX号屋顶。广告牌总长约为22.80m，高约6.36m，广告牌内容分别由一行大字和一行小字组成，受检字体均通过钢桁架与主体结构连接。钢桁架整体采用角钢与槽钢焊接而成，构架通过不锈钢螺栓与主体结构连接。5.2构件、节点完损状况检测。检测结果表明，本次受检的广告牌基本完好，未见明显损坏；钢桁架与主体结构间连接基本完好，未见明显松动及损坏迹象，钢构件局部

涂层开裂。现场据业主反映，电气设施工作状态良好。

该批广告牌为钢结构，主要受力构件为角钢；受检广告牌钢结构构架采用锚栓与主体结构连接。检测结果表明，除1-1广告牌钢结构构件局部挠曲变形之外，其余广告牌钢结构构件无明显损坏，钢结构杆件未见明显挠曲变形，连接节点未发现松动，与主体结构连接处未发现明显损伤，钢结构构件及连接节点基本完好。除4-1广告牌面板与钢结构脱开之外，其余广告牌基本完好，面板钢结构连接基本完好，未发现面板脱落现象。建议对4-1广告牌灯布进行更换，对1-1广告牌局部钢结构挠曲变形构件进行维修加固，对广告牌钢结构防腐保养必须每年进行一次，发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化等现象时，应进行基底清理、除锈、修复、重新涂装；当涂层表面光泽失去80%、表面粗糙、风化龟裂达25%和漆膜起壳时，应及时维护；构件连接点应每年检查一次，发生焊缝有裂痕、节点松动时，应及时修补及紧固。此后，油漆防腐的高速公路广告牌每2-3年应检测一次，热浸锌防腐的高速公路广告牌每5-8年应检测一次。广告牌结构的连接质量与性能的检测可分为焊接连接、焊钉（栓钉）连接、螺栓连接、高强螺栓连接等项目。对于大型复杂钢结构体系，可进行原位非破坏性实荷检验，直接检验结构性能。新装置的户外广告牌运用2-3年，就要进行一次安全检查；通过安全检查继续运用的广告牌，用油漆防腐的广告牌能够再运用2年，用热浸锌防腐的广告牌能够再运用5年。钢结构防护涂料的质量，应按国家现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。广告牌结构的连接质量与性能的检测可分为焊接连接、焊钉（栓钉）连接、螺栓连接、高强螺栓连接等项目。新装置的户外广告牌运用2-3年，就要进行一次安全检查；通过安全检查继续运用的广告牌，用油漆防腐的广告牌能够再运用2年，用热浸锌防腐的广告牌能够再运用5年。公司拥有上海市市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的建设工程质量检测机构资质证书，上海市建设工程检测机构评估证书，上海市规划和自然资源局颁发的测绘资质证书，并通过了中国合格评定国家认可委员会的实验室认可和检验机构认可，获得CNAS双资质证书。代表公司在检测行业迈上了一个新的台阶。公司秉承严谨思考、严格操作、严格检查、严肃验证的“四严”宗旨，竭诚为广大用户服务，我们期待着与您每一次的真诚合作！（不过由于现在由于人们对花岗岩放射性的担心，目前花岗岩的使用已开始减少了。）现在，人们一般喜欢使用素色或纯色或是纹理简单的石材来装饰卫浴的地面和墙面，用纹理丰富的大理石来装饰洗脸台的台面，这样能给卫浴平添了几分高雅的气氛。大理石也叫变质或重新结晶的石灰石。真正的大理石是一种方解石质的变质岩石，且具有晶体结构。大理石大多是石灰石经地质变化衍生而来，其主要成分是方解石和碳酸钙，摩氏硬度值为4.5左右。所以其缺点是较软，耐酸碱性、抗风化性较差，易吸收油、水等液体而受到污染，易被刮伤，不耐磨，而且几乎所有含酸碱的清洗剂和污渍都会对大理石产生伤害，停留时间稍长一点，就使大理石受损而失去光泽。一般在天然石材台面中，人们更多的是采用的**花岗岩大理石，这也作为橱柜台面的主要石材品种，其中，*常见的天然石材又是分为黑花与白花两个种类。用天然石材来做橱柜台面，有着很多的优点，当然也有其缺点。首先，它的优点如下：天然石材的表面非常漂亮，纹理很是漂亮，而且它们的质地非常坚硬，这样就能耐磨耐划，比较适合放在厨房里使用，而且，天然石材的造价比较低，它们有着非常丰富的花纹，可以适合不同的人群选用，是一种非常经济实惠的橱柜台面材料。VD易磨片，就是物理研磨抛光技术的典型产品。实际应用中，易磨片研磨出的物理光泽度平均在85度以上，家庭保用2年，商场9天不失光，酒店18天不失光，且无明显划痕。延伸用海绵抛抛过的石材，既不能做结晶，直接投入使用又不持久。这个问题该如何解决呢？其实可以换一种思路，在树脂层上再镀上一层更坚硬的膜——封釉层（坚硬致密的二氧化硅膜）VD经过多次测试，升级了封釉材料的配方，使之与树脂亲和度好，在树脂膜上也能做出清澈润透的质感，用以解决人造石难出光以及石材干磨后光泽不润透问题。