

广州纯水流量计、广州纯净水流量计

产品名称	广州纯水流量计、广州纯净水流量计
公司名称	广州昊仪自动化设备有限公司
价格	600.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市天河车陂路70号悦华大厦8层
联系电话	86-02082010580/28075016/28075015 13430339698

产品详情

广州流量计 广州涡轮流量计 广州智能涡轮流量计 广州涡轮传感器 LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计，具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏，安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计。若与具有特殊功能的显示仪表配套，还可以进行定量控制、超量报警等，是流量计量和节能的理想仪表。涡轮流量产品本身带场显示功能，也可将信号远传输出。特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。涡轮流量计基本参数与技术性能 涡轮流量计仪表口径及连接方式4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接（15、20、25、32、40）50、65、80、100、125、150、200采用法兰连 精度等级 $\pm 1\%R$ 、 $\pm 0.5\%R$ 量程比 1:10；1:15；1:20 仪表材质 304不锈钢、316（L）不锈钢等 被测介质温度（ ）-20 ~ +120 环境条件 温度 -10 ~ 55 ，相对湿度5% ~ 90%，大气压力86 ~ 106Kpa 输出信号 脉冲频率信号，4-20mA, 供电电源 12VDC、24VDC、锂电池（可选）信号传输线 STVPV3 \times 0.3（三线制）传输距离 1000m 信号线接口 豪斯曼接头 防爆等级：EX 防护等级 IP65 2.涡轮流量计测量范围 LWGY / / / / / 4mm，标准量程0.04 ~ 0.25m³/h，宽量程为0.04 ~ 0.4m³/h 6mm，标准量程0.1 ~ 0.6m³/h，宽量程为0.06 ~ 0.6m³/h 10mm，标准量程0.2 ~ 1.2m³/h，宽量程为0.15 ~ 1.5m³/h 15mm，标准量程0.6 ~ 6m³/h宽量程为0.4 ~ 8m³/h 20mm，标准量程0.8 ~ 8m³/h，宽量程为0.4 ~ 8m³/h 25mm，标准量程1 ~ 10m³/h，宽量程为0.5 ~ 10m³/h 32mm，标准量程1.5 ~ 15m³/h，宽量程为0.8 ~ 15m³/h 40mm，标准量程2 ~ 20m³/h，宽量程为1 ~ 20m³/h 50mm，标准量程4 ~ 40m³/h，宽量程为2 ~ 40m³/h 65mm，标准量程7 ~ 70m³/h，宽量程为4 ~ 70m³/h 80mm，标准量程10 ~ 100m³/h，宽量程为5 ~ 100m³/h 100mm，标准量程20 ~ 200m³/h，宽量程为10 ~ 200m³/h 125mm，标准量程25 ~ 250m³/h，宽量程为13 ~ 250m³/h 150mm，标准量程30 ~ 300m³/h，宽量程为15 ~ 300m³/h 200mm，标准量程80 ~ 800m³/h，宽量程为40 ~ 800m³/h 请联系 广州昊仪自动化设备有限公司市场一部 TEL：020-82010580 28075016 13430339698 FAX：020-82010581 <http://www.gz-haoyi.com/> 邮箱：hongdeting@163.com QQ:121519822